

CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 6", 230V EMISS. 80°X80° COL. BIANCO



CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 6", 230V EMISS. 80°X80° COL. BIANCO

Reference: ARTEC-506A-W-230

CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 6", 230V EMISS. 80°X80° COL. BIANCO

L'ARTEC-506A integra un singolo altoparlante da 6" per la riproduzione delle basse frequenze. Il modulo amplificatore in Classe D da 720 W di picco offre un'estensione della banda passante, una gamma dinamica migliorata e una distorsione eccezionalmente bassa, caratteristiche difficili da trovare in altri sistemi della stessa fascia di mercato. Il woofer DAS 6P garantisce una riproduzione precisa delle basse frequenze. Le alte frequenze sono gestite dal driver a compressione M-34 con uscita da 1", che assicura eccellenti prestazioni in gamma alta. La struttura del cabinet in multistrato di betulla offre un design ultra compatto, disponibile nei colori nero o bianco.

PRESTAZIONI

- Gamma di freguenza (-10 dB) 65 Hz 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB) 80º
- Copertura verticale 80º
- SPL massimo di picco a 1 m 118 dB

ELETTRONICA E CONNETTORI

- Potenza nominale amplificatore LF (continua) 360 W
- Potenza nominale amplificatore LF (picco) 720 W
- Potenza nominale amplificatore HF (continua) 180 W
- Potenza nominale amplificatore HF (picco) 360 W
- Tipo di ingresso Bilanciato
- Impedenza di ingresso 20 kohm
- Sensibilità di ingresso 1,95 V (+8 dBu)
- Connettore ingresso segnale audio 1 x XLR femmina
- Connettore uscita segnale audio (Loop Thru) 1 x XLR maschio
- Processore di segnale consigliato INTEGRAL-M88
- Assorbimento 230 V / 115 V 1,2 A / -

CABINET

- Materiale del cabinet Multistrato di betulla
- Geometria del cabinet Trapezoidale
- Punti di sospensione Punti di rigging M10
- Finitura Verniciatura ISO-flex
- · Colore Bianco



- Dimensioni (L x A x P) 385 x 195 x 260 mm
- Peso netto 9,0 kg

COMPONENTI

- Driver LF 6P
- Driver HF M-34
- Guida d'onda/Tromba BC-88

SPEDIZIONE

- Dimensioni imballo (L x A x P) 471 x 266 x 330 mm
- Peso spedizione 11,4 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!