CASSA PASSIVA 10" A 2 VIE 400W, 8 OHMEMISS. 110°X50° COL. BIANCO

CASSA PASSIVA A 2 VIE 400W, 10" 8 OHM EMISS. 110°X50° COL. BIANCO

Reference: ARTEC-510-W

CASSA PASSIVA A 2 VIE 400W, 10" 8 OHM EMISS. 110°X50° COL. BIANCO

L’Artec-510-W impiega un woofer da 10" modello 10P per la riproduzione delle basse frequenze. Il driver a compressione M-60N con magnete al neodimio garantisce una riproduzione degli alti brillante. La costruzione del cabinet in compensato di betulla offre un design ultra compatto disponibile in nero o bianco. La geometria della tromba 110º x 50º consente una copertura precisa e controllata, sia in posizione orizzontale che verticale.

I cabinet possono essere installati permanentemente tramite le staffe opzionali a "U" e altri accessori che permettono molteplici configurazioni. Sono presenti quattro punti di fissaggio filettati compatibili con il supporto da parete regolabile AXW-1, oltre a un attacco per asta per un’ulteriore adattabilità. Una robusta griglia in acciaio, foderata internamente con tessuto acusticamente trasparente, protegge i componenti.

Prestazioni

- Frequenza di risposta (-10 dB): 55 Hz – 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 110º
- Copertura verticale: 50º
- Impedanza nominale: 8 ohm
- Gestione potenza RMS: 400 W
- Gestione potenza di picco: 1600 W
- Sensibilità on-axis 1W/1 m: 90 dB SPL
- SPL massimo di picco a 1 m: 137 dB

Amplificatore consigliato:

- INTEGRAL-A402
- INTEGRAL-A404
- INTEGRAL-A1002
- INTEGRAL-A1004
- INTEGRAL-A1602
- INTEGRAL-A1604
- INTEGRAL-MA1004
- INTEGRAL-MA1604

Processore consigliato:

- INTEGRAL-M88
- INTEGRAL-MA1604
- INTEGRAL-MA1004

Connettori

- Connettore ingresso audio: 1 x speakON NL4
- Connettore uscita audio: 1 x speakON NL4

Cassa

- Costruzione della cassa: Compensato di betulla
- Geometria della cassa: Trapezoidale
- Fissaggio: Punti di fissaggio M10
- Finitura: Vernice ISO-flex
- Colore: Bianco
- Profondità: 345 mm
- Dimensioni (A x L x P): 610 x 295 x 345 mm
- Peso netto: 19,0 kg

Componenti

- Driver LF: 10P
- Driver HF: M-60N
- Horn/Waveguide: BC-115

Spedizione

- Dimensioni cartone (A x L x P): 705 x 391 x 416 mm
- Peso spedizione: 20,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!