

## CASSA ATTIVA A 2 VIE 500W, 10", 230V EMISS. 110°X50° COL. BIANCO



CASSA ATTIVA 10" A 2 VIE  
500W, 230V EMISS.  
110°X50° COL. BIANCO

Reference: ARTEC-510A-W-230

### **CASSA ATTIVA 10" A 2 VIE 500W, 230V EMISS. 110°X50° COL. BIANCO**

L'**ARTEC-510A** incorpora un singolo altoparlante da 10" per la riproduzione delle basse frequenze. La potenza di picco di 720 W dell'amplificatore di Classe D offre una larghezza di banda estesa, una gamma dinamica migliorata e una distorsione eccezionalmente bassa, caratteristiche difficili da trovare in altri sistemi di questo segmento di mercato. L'altoparlante DAS 10P offre una riproduzione accurata delle basse frequenze. Le alte frequenze sono gestite dal driver a compressione M-60N con uscita da 1" e diaframma in titanio, che offre prestazioni eccellenti. La costruzione della cassa in compensato di betulla offre un design ultra-compatto, disponibile in nero o bianco.

#### **Prestazioni**

- Frequenza di risposta (-10 dB): 45 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 110°
- Copertura verticale: 50°
- SPL massimo di picco a 1 m: 128 dB

#### **Elettronica e Connettori**

- Potenza nominale amplificatore LF (continua): 360 W
- Potenza nominale amplificatore LF (picco): 720 W
- Potenza nominale amplificatore HF (continua): 180 W
- Potenza nominale amplificatore HF (picco): 360 W
- Tipo di ingresso: Bilanciato
- Impedenza di ingresso: 20 kohm
- Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
- Connettore ingresso segnale audio: 1 x XLR femmina
- Connettore loop thru segnale audio: 1 x XLR maschio
- Elaborazione segnale consigliata: INTEGRAL-M88
- Assorbimento corrente 230 V / 115 V: 1,2 A / -

#### **Cassa**

- Costruzione della cassa: Compensato di betulla
- Geometria della cassa: Trapezoidale
- Fissaggio: Punti di fissaggio M10
- Finitura: Vernice ISO-flex

- Colore: Bianco
- Dimensioni (A x L x P): 610 x 295 x 345 mm
- Peso netto: 19,5 kg

#### **Componenti**

- Driver LF: 10P
- Driver HF: M-60
- Horn/Waveguide: BC-115

#### **Spedizione**

- Dimensioni cartone (A x L x P): 705 x 391 x 416 mm
- Peso spedizione: 21,5 kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)