SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB 230V - BIANCO

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB 230V - BIANCO

Reference: ARTEC-S15A-W-230

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 1000 W, 134 dB 230V - BIANCO

L’Artec-S15A è un sistema subwoofer amplificato progettato per offrire una risposta in basse frequenze estesa ai diffusori full-range della serie Artec. Un amplificatore in classe D da **2000 W peak** pilota un woofer D.A.S. **15SX**. Il woofer **15SX** è dotato di una **bobina da 4″**, che garantisce un’elevata potenza e pressione sonora. Il sistema subwoofer include **due ingressi bilanciati** con **uscite stereo filtrate** per collegamento a sistemi satellite Artec. Il **filtro passa basso variabile** ha un range da **100 Hz a 138 Hz**.

PRESTAZIONI

- Gamma di frequenza (-10 dB): 45 Hz - 138 Hz
- SPL massimo di picco a 1 m: 134 dB

ELETTRONICA E CONNETTORI

- Potenza nominale amplificatore (continua): 1000 W
- Potenza nominale amplificatore (picco): 2000 W
- Tipo di ingresso: Bilanciato
- Impedenza di ingresso: 20 kohm
- Sensibilità di ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
- Connettori ingresso segnale audio: 2 x XLR femmina
- Connettori uscita loop segnale audio: 2 x XLR maschio
- Connettore uscita AC: powerCON NAC3FCB
- Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 2,0 A / -

CABINET

- Struttura del cabinet: Compensato di betulla
- Geometria del cabinet: Rettangolare
- Sistema di sospensione: Punti di ancoraggio M10
- Finitura: Verniciatura ISO-flex
- Colore: Bianco
- Dimensioni (A x L x P): 515 x 465 x 585 mm
- Peso netto: 31,0 kg

COMPONENTI

- Woofer LF: 15LXN

SPEDIZIONE

- Dimensioni imballo (A x L x P): 580 x 510 x 632 mm
- Peso spedizione: 37,0 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!