

SUB PER LINE ARRAY ATTIVO A 2 VIE DA 240W SPL MAX DI 141dB



Subwoofer Cardioide high performance, progettato per configurazioni flying e stack, ALMA, Nero

Reference: MARA-SUB

Subwoofer Cardioide high performance, progettato per configurazioni flying e stack, ALMA, Nero

Subwoofer Cardioide high performance, progettato per configurazioni flying e stack, ALMA, Nero

Il MARA-SUB è un subwoofer cardioide attivo in configurazione bass-reflex con un altoparlante anteriore da 21" e un altoparlante posteriore da 18", entrambi con bobina da 4".

L'altoparlante posteriore da 18" crea il giusto pattern di dispersione cardioide necessario per compensare l'energia indesiderata nella parte posteriore.

L'amplificatore in Classe D del MARA-SUB dispone di 4 canali in modalità bridge, che alimentano sia il diffusore anteriore da 21" che quello posteriore da 18".

L'alimentatore switching è dotato del fattore di correzione di potenza, che riduce il consumo energetico e migliora l'affidabilità delle prestazioni.

Il DSP integrato ottimizza i parametri del segnale per gli altoparlanti consentendo una compensazione della potenza posteriore di 14dB nel range di frequenza da 32Hz a 125Hz.

La costruzione del cabinet risponde ai rigorosi standard DAS per l'utilizzo di materiali di qualità, come il multistrato di betulla e la finitura esterna ISO-flex™.

Il MARA-SUB è dotato del sistema di sospensione necessario per essere sospeso insieme ai sistemi MARA utilizzando un'unica meccanica.

Le griglie in metallo incorporano un tessuto acusticamente trasparente e idrorepellente.

La confezione di questo modello include 1 unità del prodotto, 1 cavo EC-09, 1 cavo PLINK1-09 e 3 pins.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Subwoofer Cardioide

Trasduttori

1x21" – 1x18" Cardioid

Risposta in frequenza (-10dB)

32Hz -125Hz

Potenza nominale continua

2400W.

Max Linear SPL (AES75)

137dB

Max SPL (1m. Burst noise)

141dB

Tipo di input

Bilanciato

Connettore di segnale di ingresso

1 x XLR F

Connettore di segnale Loop Thru

1 x XLR M

Connettore Audio+Data Loop Thru

etherCON

AC connettore Input

powerCON TRUE1

AC connettore Output

powerCON TRUE1

Assorbimento di Corrente 230 V

4 A.

Impedenza in input

20 KOhm

Sampling rate

96KHz

Sensibilità di input

6.2V (+18dBu)

Controllo

Alma

Materiale del cabinet

Multistrato di betulla

Geometria del cabinet

Rettangolare

Rigging

Captive Rigging System

Finitura

ISO-flex

Colore

Nero

IP Rating

IP43

Dimensioni (A x L x P)

605x1.070x790 mm.

Peso netto

107 Kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)