

CAVO SCHERMATO MULTIPOLARE 4 X 0,15 - GRIGIO - 100 M

CAVO SCHERMATO
MULTIPOLARE 4 X 0,15 -
GRIGIO - 100 M



Reference: C4015

CAVO SCHERMATO MULTIPOLARE 4 X 0,15 - GRIGIO - 100 M

NOTE: L'immagine non rappresenta il numero reale di conduttori.

CATEGORIA: Cavo schermato con treccia conduttrice

APPLICAZIONI: Trasmissione dati ed elettronica

STRUTTURA DEL CAVO:

A: Guaina esterna in PVC morbido grigio.

Diametro esterno del cavo: Ø 4,30 mm ($\pm 0,20$ mm)

B: Schermatura a treccia in rame stagnato O.F.C.

Copertura: 85%

C: Isolamento dei conduttori in PVC morbido.

Codifica colori secondo DIN 47100:

Bianco, Marrone, Verde, Giallo.

Conduttori ritorti con riempitivo tra gli stessi e nastro Mylar.

Diametro: Ø 1,20 mm ($\pm 0,20$ mm)

D: Formazione conduttori: rame stagnato O.F.C. 19x0,10 mm

Sezione nominale: 4 x 0,15 mm²

SPECIFICHE TECNICHE

- Resistenza del conduttore: 118 Ω /Km
- Capacità Conduttore/Conduttore: 120 pF/m
- Capacità Conduttore/Schermatura: 230 pF/m
- Tensione massima nominale: 49 V
- Temperatura di esercizio: -15 / +70 °C

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)