

DIGITAL SIGNAGE 4K 55" 4GB CON CORNICE SOTTILE

SCHERMO DIGITALE SLIM DA
55 POLLICI



Reference: DS-D6055UN-DP

DIGITAL SIGNAGE 4K 55" CON CORNICE SOTTILE

Struttura con scocca in plastica, cornice sottile e design all-in-one.

Immagine di alta qualità, pannello industriale A+, con funzione di regolazione automatica dei colori e motore di ottimizzazione delle immagini.

Supporto per materiali variabili, statici e dinamici, inclusi immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web, video live, chiamata numerica, immagini pop-up, ecc.

Programmazione flessibile con gestione libera dei programmi, riproduzione per area di materiali multipli e varie modalità di riproduzione: per giorno, per settimana, in loop, personalizzata, ecc.

Gestione centralizzata con controllo remoto di uno o più schermi, accensione/spegnimento programmati, avvio/spegnimento rapido, regolazione programmata luminosità/volume, anteprima tramite screenshot, rilascio remoto dei programmi e aggiornamenti locali (USB).

Gestione organizzativa a 5 livelli per materiali, programmi, terminali e utenti, supporto alla creazione di utenti personalizzati, assegnazione permessi in base al livello utente e modelli di autorizzazione.

Sistema multiplo di sicurezza con controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare errori di pubblicazione, crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione per prevenire alterazioni, nessuna password predefinita e possibilità di attivare e impostare una password iniziale per garantire sicurezza.

DISPLAY

- Dimensione Schermo: 55 pollici
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Area Attiva Display: 1219,70 mm (L) × 691,89 mm (A)
- Passo Pixel: 0,315 mm (L) × 0,315 mm (A)
- Retroilluminazione: E-LED
- Angolo di Visione: 178° (O) / 178° (V)
- Luminosità: 500 cd/m²
- Rapporto di Contrasto: 5000:1
- Profondità Colore: 10 bit (8 bit + FRC)
- Tempo di Risposta: 8 ms
- Gamma Colori: 85% NTSC
- Affidabilità: 7 × 24h
- Frequenza di Aggiornamento: 60 Hz
- Haze: 25%

SISTEMA INTEGRATO

- Sistema Operativo: Android 13
- Processore: Cortex-A55, 4-core, frequenza principale 1,92 GHz

- Memoria: 4 GB
- Archiviazione Integrata: 32 GB EMMC

INTERFACCIA

- Ingresso Video e Audio: HDMI × 3, DP × 1
- Uscita Video e Audio: LINE OUT × 1, altoparlante (6Ω 10 W) × 2
- Interfaccia di Rete: RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1
- Interfaccia Trasmissione Dati: USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.0 × 1

ALIMENTAZIONE

- Tensione Ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo in Standby: ≤ 0,5 W
- Consumo di Energia: 75 W (tipico), 140 W (max)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Funzionamento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Umidità di Funzionamento: 10% ~ 80% RH (Condensazione)
- Temperatura di Stoccaggio: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
- Umidità di Stoccaggio: 10% ~ 90% RH (Condensazione)

GENERALE

- Tipi di Materiali Supportati: DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
- Tipo di Installazione: Montaggio a parete (orizzontale o verticale)
- Dimensioni Prodotto (L × A × P):
 - 1239,7 mm × 712,5 mm × 38,6 mm (senza pannello posteriore da parete)
 - 1239,7 mm × 712,5 mm × 68,4 mm (con pannello posteriore da parete)
- Dimensioni Confezione (L × A × P): 1390 mm × 850 mm × 136 mm
- Peso Netto: 17,6 kg
- Peso Lordo: 24,0 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Digital Signage × 1, pannello posteriore da parete (con kit viti di montaggio incluso) × 1, cavo alimentazione per Europa × 1, cavo RS232 × 1, telecomando × 1, manuale utente × 1, guida rapida × 1, Informazioni sulla Conformità e Sicurezza × 1, adesivi logo × 1, etichetta efficienza energetica × 1

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)