LEDWALL ULTRA SERIES - P1.2 HOB INDOOR

LEDWALL ULTRA SERIES - P1.2 HOB INDOOR

Reference: DS-D4012AW-2FQ

LEDWALL ULTRA SERIES - P1.2 HOB INDOOR

• **Il sistema di visualizzazione e controllo è interamente auto-sviluppato**, stabile, sicuro e completamente gestibile.
• **Cabinet altamente integrato e compatibile** con design semplice e leggero.
• **Smontaggio frontale** di lamp board, alimentatore e scheda di ricezione grazie al cabinet in alluminio pressofuso ad alta precisione.
• **Saldature lead-free atossiche**, sicure per l'uomo e rispettose dell'ambiente.
• **Algoritmi dinamici dell'image engine** rilevano automaticamente aree ad alta luminosità e regolano localmente la brillantezza: immagine morbida, confortevole e con minore consumo energetico.
• **Deumidificazione automatica** per proteggere la lamp board da danni causati dall'acqua in ambienti umidi o in caso di prolungato inutilizzo.
• **Regolazione parametri schermo** tramite telecomando, tablet e piattaforme.
• **Imballaggio con materiali riciclabili**; l'intero processo produttivo rispetta standard green e low-carbon.
• **Nota:** modulo e struttura del cabinet devono essere ordinati separatamente.

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello del Prodotto: DS-D4012AW-2FQ
- Tipo di Prodotto: Display LED a colori per interni con pixel fine

CABINET

- Configurazione Pixel: SMD Triad LED (con colla)
- Passo Pixel: 1,25 mm
- Categoria Passo Pixel: P1.2
- Densità Pixel: 640 000 dots/□
- Composizione Moduli: 2 × 2
- Dimensioni (L × A × P): 600 mm × 337,5 mm × 29,5 mm (23,622" × 13,287" × 1,161")
- Risoluzione: 480 × 270
- Area: 0,2025 □
- Peso: 3,4 kg
- Materiale del Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti

MODULO

- Dimensioni: 300 mm × 168,75 mm
- Risoluzione Modulo: 240 × 135

DISPLAY

- Luminosità in Bilanciamento del Bianco: 800 cd/□
- Temperatura Colore: 3000 – 10000 K regolabile
- Angolo di Visione: 160° (H) / 160° (V)
- Rapporto di Contrasto: 5000 : 1
- Uniformità di Colore: ≤ ± 0,003 Cx,Cy
- Uniformità di Luminosità: ≥ 97 %

PRESTAZIONI DI PROCESSING

- Metodo di Guida: Guida a corrente costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: 3840 Hz
- Livello di Grigio: 16 bit

ALIMENTAZIONE

- Consumo Massimo: ≤ 460 W/□ (800 nits)
- Consumo Medio: ≤ 153 W/□
- Tensione in Ingresso: 100 – 240 VAC ± 10 %

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
- Umidità di Lavoro: 10 % a 60 % RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
- Umidità di Stoccaggio: 10 % a 85 % RH (senza condensa)

GENERALE

- Dimensioni Imballo (L × A × P):
- Modulo 4-in-1: 443 × 360 × 52 mm Struttura 5-in-1: 708 × 393 × 433 mm
- Lista di Imballaggio: Manuale conformità e sicurezza × 1; viti di collegamento, LED, driver IC, lamierini in ferro
- Peso Lordo: 4,5 kg (1 confezione in 1 scatola)
- Peso Netto: 3,4 kg

STAFFA MODULARE

- DS-DL116033W 1×1 DS-DL126033W 1×2 DS-DL226033W 2×2

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!