LEDWALL LUMIFIT SERIES - P3.9 OUTDOOR 500X1000MM/CABINET

LEDWALL LUMIFIT SERIES - P3.9 OUTDOOR 500X1000MM

Reference: DS-D4239CF-1AAB

LEDWALL LUMIFIT SERIES - P3.9 OUTDOOR 500X1000MM

• **Struttura cabinet in alluminio**: leggera, piatta e con un'elevata planarità; supporta grado di protezione IP66 e manutenzione sia frontale sia posteriore.
• **Elevata dissipazione termica** grazie al profilo e al cabinet in alluminio.
• Supporta installazioni **a parete o a pavimento** e altre modalità d'integrazione.
• **Connettori pensati** per un'installazione semplice ed efficiente.
• **Saldature lead-free atossiche**, sicure per l'uomo e per l'ambiente.

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello del Prodotto: P3.9 Outdoor LED Display Unit
- Tipo di Prodotto: Display LED full-color da esterno a passo 3,9 mm

CABINET

- Configurazione Pixel: LED SMD Triad
- Categoria Passo Pixel: P3.9
- Passo Pixel: 3,91 mm
- Composizione Moduli: 1 × 4
- Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 1000 mm × 97 mm (19,69" × 39,37" × 3,82")
- Risoluzione: 128 × 256
- Area: 0,5 m^2
- Peso: 18,24 kg
- Densità Pixel: 65 536 dots/m^2
- Alloggiamento Lamp Board: Con housing
- Materiale Cabinet: Profilo in alluminio
- Metodo di Manutenzione: Frontale e posteriore
- Planarità Cabinet: 0,8 mm
- Grado di Protezione: IP66
- Sistema di Controllo: Hikvision

DISPLAY

- Luminosità (white balance): 4500 nit (preset) / 5000 nit (peak)
- Temperatura Colore: 9300 K regolabile
- Angolo di Visione: 160° orizzontale / 128° verticale

- Rapporto di Contrasto: ≥ 5000 : 1
- Uniformità di Colore: ≤ ± 0,004 Cx,Cy
- Uniformità di Luminosità: ≥ 95 %

PRESTAZIONI DI PROCESSING

- Metodo di Guida: Corrente costante
- Frequenza Frame: 50/60 Hz
- Frequenza di Refresh: fino a 3840 Hz
- Livello di Grigio: 14 bit regolabile

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione: 110 – 220 VAC ± 15 %
- Consumo Massimo: ≤ 508 W/m² (5000 nit)
- Consumo Medio: ≤ 170 W/m² (5000 nit)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura Operativa: -20 °C / +60 °C (-4 °F / +140 °F)
- Umidità Operativa: 10 % – 95 % RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -40 °C / +60 °C (-40 °F / +140 °F)
- Umidità di Stoccaggio: 10 % – 90 % RH (senza condensa)

Avvertenza: per installazioni in zone costiere, piscine o con temperatura ambiente ≤ -40 °C, contattare la sede centrale per soluzioni personalizzate.

GENERALE

- Peso Lordo: 20,6 kg (1 cabinet per collo)
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1108 mm × 165 mm × 606 mm (43,62" × 6,50" × 23,86")
- Lista Imballaggio: documento tre-in-uno (Certificato di Conformità / Scheda Garanzia / SDS) e lista accessori × 1
- Durata LED: 100 000 ore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!