

RENTAL LEDWALL OUTDOOR P2,9MM 50X100CM CABINET - SERIE ARIES



RENTAL LEDWALL OUTDOOR
P2,9MM 50X100CM CABINET

Reference: DS-D4729CF-1AC

RENTAL LEDWALL OUTDOOR P2,9MM 50X100CM CABINET

Scocca in alluminio pressofuso di alta precisione, ultrasottile e leggero, dimensioni 500 x 1000mm, peso ≤ 11 kg, con uno spessore di soli 69 mm

I cabinet 500X1000mm possono essere mescolati con quelli 500x500mm e assemblati per creare una varietà di forme. Entrambi i modelli da 500x500mm e 500x1000mm utilizzano la medesima Receiving Card, risparmiando tempo di installazione e calibrazione.

Agganci curvabili integrati, in grado di giuntare schermi di grandi dimensioni con **angoli da + 10° a -10°**

Il design modulare con blocco a pulsanti consente operazioni di montaggio e smontaggio rapide, con tempi di assistenza eseguiti da tecnici esperti di circa 5 secondi.

Lavora in silenzio: nessuna ventola, rumore ≤ 40 dB; non interferisce con altri dispositivi audiovisivi nelle vicinanze.

Luminosità fino a 4.500 nit, frequenza di refresh di 7.680 Hz, eccellente contrasto e resa cromatica per un'esperienza scenica immersiva.

Prodotto specializzato per la fornitura di soluzioni globali di display a LED indoor per eventi, conferenze, palcoscenici, lanci di prodotti e settore immobiliare.

Specifiche Tecniche

- Configurazione Dei Pixel: LED SMD triad
- Passo Pixel: 2,971 mm
- Disposizione Moduli: 2 x 4
- Dimensioni (L x A x P): 500 mm x 1000 mm x 69 mm
- Risoluzione: 128 x 256
- Area: 0,5 m²
- Peso: 11 kg
- Densità di Pixel: 113.270 punti/m²
- Materiale Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione posteriore
- Grado di Protezione: IP65

Schermo

- Luminosità: 4.500 cd/m²
- Temperatura Colore Bianco: 6.500°K, regolabile
- Angolo di Visione: orizzontale 160°, verticale 140°
- Rapporto di Contrasto: $\geq 6.000:1$
- Uniformità del colore: $\leq \pm 0.004 Cx \square Cy$

-
- Uniformità della Luminosità: $\geq 97\%$
 - Tipo LED: SMD2020
 - Sistema di Controllo: Novastar Display
 - Frequenza di Frame: 50/60 Hz
 - Frequenza di Refresh: 7.680 Hz
 - Livello di Grigio: 14 bit
 - Alimentazione: 110~220 VAC $\pm 15\%$
 - Consumo Massimo: $\leq 430 \text{ W/m}^2$ (@4.500 nits)
 - Consumo Medio: $\leq 144 \text{ W/m}^2$

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)