MONITOR INTERATTIVO DA 65" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WIN 64GB



MONITOR INTERATTIVO DA 65" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WIN 64GB

Reference: DS-D5B65RB/EL

MONITOR INTERATTIVO DA 65" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WIN 64GB

• **Schermo Ultra HD 3840 × 2160 a 60 Hz**.
• **Design anti-riflesso e anti-blocco** per un’interazione fluida.
• Doppio sistema **Android 13 integrato + Windows (OPS opzionale)**, ideale per videoconferenze.
• **Risposta rapida** con tocco a 40 punti e scrittura scorrevole.
• **Pulsanti frontali multipli** pratici per l’uso in aula.
• Compatibile con moduli **OPS / OPS-C** per passare facilmente tra i sistemi integrati.
• Cornice ultra-sottile su 3 lati e corpo slim.
• **Altoparlanti integrati 2 × 20 W**, Bluetooth 5.2 e lettore NFC.

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello: DS-D5B65RB/EL

DISPLAY

- Dimensione Schermo: 65″
- Tipo Pannello: VA – retroilluminazione D-LED
- Risoluzione: 3840 × 2160 @ 60 Hz
- Luminosità: 400 cd/m² (tip.)
- Profondità Colore: 10 bit – 1,07 G
- Contrasto: 5000 : 1 (statico) / 30 000 : 1 (dinamico)
- Tempo di Risposta: 5 ms
- Refresh Rate: 60 Hz
- Angolo di Visione: 178° (H) / 178° (V)
- Gamut Colore: 72 % NTSC
- Area Display: 1428,48 mm × 803,52 mm
- Superficie: vetro anti-glare 3,2 mm, durezza 9H, haze 25 %
- Trasmissione: 88 % ± 3
- Durata Pannello: 50 000 ore – operatività 7 × 16 H

TOUCH

- Tipo: infrarosso
- Punti Touch: 40

- Tempo di Risposta: < 5 ms
- Precisione: ± 1 mm (≥ 90 % area)
- Risoluzione Touch: 32 767 × 32 767

SISTEMA INTEGRATO

- OS: Android 13
- CPU: Cortex-A55 × 4 (1,92 GHz)
- GPU: Mali-G52 MP2
- RAM: 8 GB ROM: 64 GB
- HDCP: 1.4 / 2.2 / 2.3
- Bluetooth BLE 5.2 – sensore luce – NFC reader

INTERFACCE

- Ingresso Video & Audio: HDMI 2.0 × 2, Audio In × 1
- Uscita Audio: Audio Out × 1
- USB: 3.0 × 3, 2.0 × 2, Type-C × 1 (USB 2.0)
- Controllo: TOUCH-USB 2.0 × 1, RS-232 × 1
- Rete: LAN (100 Mbps) × 2, Wi-Fi 2.4/5 GHz (AP & Station)

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo massimo: 184 W
- Consumo medio: 153 W
- Stand-by: ≤ 0,5 W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura: 0 °C / 40 °C
- Umidità: 10 % – 90 % RH

GENERALE

- Dimensioni: 1491,88 × 901,59 × 82,3 mm
- Dimensioni Imballo: 1662 × 1062 × 223 mm
- VESA: 600 × 400 mm (4 × M8-25 mm)
- Peso Netto: 31,2 kg Peso Lordo: 45,6 kg

ACCESSORI

- Staffa a parete, ganci, manuale utente, stilo × 2
- Lista imballo, cavo alimentazione EU 1,5 m, telecomando

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!