

MONITOR INTERATTIVO DA 98" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID



MONITOR INTERATTIVO DA 98" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WINDOWS (EDLA Certified)

Reference: DS-D5C98RB/A

MONITOR INTERATTIVO DA 98" 4K TOUCH CON SISTEMA ANDROID E WINDOWS (EDLA Certified)

- **Schermo Ultra HD 3840 × 2160 a 60 Hz.**
- **Design anti-riflesso e anti-blocco** per interazioni fluide.
- Doppio sistema **Android + Windows (OPS opzionale)**, consigliato Windows per videoconferenze.
- **Tocco fino a 50 punti** con risposta ≤ 2 ms e scrittura scorrevole.
- **Chip switch di rete integrato** che elimina lo switch esterno.
- Design all-in-one con vetro temperato, **controllo termico intelligente** e protezione luce blu.
- Certificato EDLA

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello: DS-D5C98RB/A

DISPLAY

- Dimensione Schermo: 98"
- Tipo Pannello: VA - retroilluminazione D-LED
- Risoluzione: 3840 × 2160 @ 60 Hz
- Luminosità: 600 cd/m² (Typ.)
- Profondità Colore: 10 bit - 1,07 G
- Contrasto: 5000 : 1 (statico) / 30 000 : 1 (dinamico)
- Tempo di Risposta: 5 ms
- Refresh Rate: 60 Hz
- Angolo di Visione: 178° (H) / 178° (V)
- Gamut Colore: 72 % NTSC (Typ.)
- Area Display: 2158,848 mm × 1214,352 mm
- Superficie: vetro anti-glare, haze 25 %, durezza 9H
- Laminazione Vetro: Zero Lamination - trasmittanza 88 % $\pm$ 3
- Durata Pannello: 50 000 ore - operatività 7 × 16 H

TOUCH

- Tipo: schermo a infrarossi
- Punti Touch: fino a 50
- Tempo di Risposta: ≤ 2 ms

- Oggetto Touch Minimo: $\geq 1,5$ mm (≥ 90 % area)
- Precisione: $\pm 0,5$ mm (≥ 90 % area)
- Risoluzione Touch: 32 767 $\times$ 32 767

BUILT-IN SYSTEM

- Operation System: Android 13.0
- Memory: 8 GB
- Built-in Storage: 128 GB
- Processor: Quad-core Cortex-A76 $\times$ 4 (2.4 GHz) + Quad-core Cortex-A55 $\times$ 4 (1.8 GHz)
- GPU: Mali-G610 MC4
- HDCP Version: 2.3

INTERNAL FUNCTION

- Loudspeaker: Built-in 2 $\times$ 20 W + 25 W
- Bluetooth: BLE modulo interno - Bluetooth 5.1
- NFC: Mirroring schermo da smartphone Android
- Light Sensor: Yes

INTERFACCE

- Ingresso Video & Audio: HDMI 2.0 $\times$ 3, VGA $\times$ 1, DP 1.2 $\times$ 1, Audio In $\times$ 1
- Uscita Video & Audio: HDMI 2.0 Out $\times$ 1, Audio Out $\times$ 1, SPDIF Out $\times$ 1
- Controllo: TOUCH-USB 3.0 $\times$ 3, RS-232 $\times$ 1
- Rete LAN (1000 Mbps) $\times$ 2; Wi-Fi 6 AP & Station 2.4 G/5 G - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 $\times$ 2 MIMO
- USB: USB 3.0 $\times$ 4, USB 2.0 $\times$ 1, Type-C $\times$ 2 (USB 2.0, DP 1.2, ricarica: lato 15 W, front 65 W)

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo medio: < 325 W
- Stand-by: $\leq 0,5$ W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura: 0 °C / 40 °C
- Umidità: 10 % - 90 % RH

GENERALE

- Dimensioni: 2219,8 $\times$ 1336,4 $\times$ 105,7 mm
- Dimensioni Imballo: 2520 $\times$ 1700 $\times$ 330 mm
- VESA: 1000 $\times$ 400 mm (4 $\times$ M8-20 mm)
- Peso Netto: 94 kg Peso Lordo: 137 kg

ACCESSORI

- Staffa a parete, ganci
- Manuale utente, penna touch, lista imballo
- Cavo touch USB 3 m, cavo HDMI 2.0 (3,5 m)
- Cavo alimentazione, telecomando Bluetooth

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)