

MONITOR DIGITAL SIGNAGE 32" FHD 4GB 500 cd/m² - 2X10W SPEAKER

32" Slim Digital Signage



Reference: DS-D6032FN-DP

MONITOR DIGITAL SIGNAGE 32" 4GB FHD 500 cd/m² E 2X10W SPEAKER

- Aspetto con scocca in plastica, cornice sottile e design all-in-one.
- Immagini di alta qualità, pannello industriale A+, motore di auto-colorazione e miglioramento immagine.
- Supporto a materiali statici e dinamici, inclusi immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web, video in diretta, chiamate numeriche, immagini pop-up, ecc.
- Programmazione flessibile: pianificazioni libere, riproduzione per zone di materiali multipli e modalità di riproduzione variabili (giornaliera, settimanale, ciclica, personalizzata).
- Gestione centralizzata: controllo remoto di uno o più schermi per accensione/spegnimento programmato o rapido, regolazione di luminosità/volume, anteprima schermata, pubblicazione remota o locale (USB) di programmi e aggiornamenti.
- Permessi organizzativi: gestione a 5 livelli di materiali, programmi, terminali e utenti, creazione utenti personalizzati con permessi assegnati per livello e modelli di autorizzazione.
- Sicurezza avanzata: verifica a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare errori di pubblicazione; crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione; nessuna password predefinita, attivazione e impostazione manuale della password iniziale.

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello del prodotto: DS-D6032FN-DP

DISPLAY

- Dimensione Schermo: 32"
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Area Attiva di Visualizzazione: 698,4 (L) mm × 392,85 (A) mm
- Passo Pixel: 0,12125 (L) mm × 0,36375 (A) mm
- Retroilluminazione: E-LED
- Angolo di Visione: 178° (H) / 178° (V)
- Luminosità: 500 cd/m²
- Contrasto: 4000:1
- Profondità Colore: 8 bit
- Tempo di Risposta: 8 ms
- Gamut Colore: 85% NTSC
- Affidabilità: 7 × 24 h
- Frequenza di Aggiornamento: 60 Hz

- Haze: 25%

SISTEMA INTEGRATO

- Sistema Operativo: Android 13
- Processore: Cortex-A55, 4 core, frequenza principale 1,92 GHz
- RAM: 4 GB
- Memoria Interna: 32 GB EMMC

INTERFACCIA

- Ingresso Video & Audio: HDMI × 3, DP × 1
- Uscita Video & Audio: LINE OUT × 1, altoparlanti (6Ω 10 W) × 2
- Interfaccia di Rete: RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1
- Interfacce di Trasmissione Dati: USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, Bluetooth 5.0 × 1

ALIMENTAZIONE

- Tensione in Ingresso: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo in Standby: ≤ 0,5 W
- Consumo Energetico: 45 W (tipico), 90 W (massimo)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Umidità di Lavoro: 10% ~ 80% RH (condensazione)
- Temperatura di Stoccaggio: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
- Umidità di Stoccaggio: 10% ~ 90% RH (condensazione)

GENERALE

- Formati Supportati: DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
- Tipo di Montaggio: Montaggio a parete (orizzontale o verticale)
- Dimensioni del Prodotto (L × A × P):
 - 724,6 mm × 419,8 mm × 40 mm (senza supporto a parete)
 - 724,6 mm × 419,8 mm × 70 mm (con supporto a parete)
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 795 mm × 520 mm × 115 mm
- Peso Netto: 5,4 kg
- Peso Lordo: 7,3 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Digital signage × 1
- Supporto da parete (incluso kit di montaggio) × 1
- Cavo di alimentazione europeo × 1
- Cavo RS232 × 1
- Telecomando × 1
- Manuale utente × 1
- Guida rapida × 1
- Manuale conformità e sicurezza × 1
- Adesivo con logo × 1
- Etichetta di efficienza energetica × 1

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)