MONITOR DIGITAL SIGNAGE 43" 4K 4GB 700 cd/m² - 2X10W SPEAKER

43" Digital Signage ad Alta Luminosità

Reference: DS-D6043UH-DP

MONITOR DIGITAL SIGNAGE 43" 4K 4GB 700 cd/m² E 2X10W SPEAKER

• Aspetto con scocca in plastica, cornice sottile e design all-in-one.
• Immagine raffinata grazie al pannello industriale A+ con motore di auto-colorazione e miglioramento immagine.
• Supporta contenuti statici e dinamici: immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web, video in diretta, chiamata numerica, immagini pop-up, ecc.
• Programmazione flessibile: programmazione libera e per aree, modalità di riproduzione variabile (per giorno, per settimana, ciclica, personalizzata).
• Gestione centralizzata: controllo remoto di uno o più schermi (accensione/spegnimento programmato o rapido, regolazione programmata di luminosità/volume, anteprima schermata, rilascio remoto di contenuti e aggiornamenti locali tramite USB).
• Gestione permessi organizzativa: 5 livelli per materiali, programmi, terminali e utenti. Supporta la creazione di utenti personalizzati con permessi assegnabili e modelli di autorizzazione.
• Protezione avanzata: verifica a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per prevenire pubblicazioni errate, crittografia dei dati per evitare manomissioni, assenza di password predefinite (l'utente imposta quella iniziale per maggiore sicurezza).

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello: DS-D6043UH-DP

DISPLAY

- Dimensione: 43"
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Area attiva: 941,184 mm × 529,416 mm
- Pitch: 0,2451 mm × 0,2451 mm
- Retroilluminazione: E-LED
- Angolo di visione: 178° (H)/178° (V)
- Luminosità: 700 cd/m²
- Contrasto: 4000:1
- Profondità colore: 10 bit (8 bit + FRC)
- Tempo di risposta: 8 ms
- Gamut colore: 85% NTSC
- Affidabilità: 7 × 24 h
- Frequenza: 60 Hz

- Haze: 25%

SISTEMA INTEGRATO

- Sistema operativo: Android 13
- Processore: Cortex-A55, 4 core, 1.92 GHz
- RAM: 4 GB
- Storage: 32 GB EMMC

INTERFACCE

- Ingressi: HDMI × 3, DP × 1
- Uscite: LINE OUT × 1, speaker (6Ω 10 W) × 2
- Rete: RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1
- RS232 in × 1, RS232 out × 1
- USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.0 × 1

ALIMENTAZIONE

- Tensione in ingresso: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo in standby: ≤ 0,5 W
- Consumo tipico: 65 W
- Consumo massimo: 130 W

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 °C ~ 40 °C (32 ℉ ~ 104 ℉)
- Umidità operativa: 10% ~ 80% RH (condensazione)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ 60 °C (-4 ℉ ~ 140 ℉)
- Umidità di stoccaggio: 10% ~ 90% RH (condensazione)

GENERALE

- Formati supportati: DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
- Montaggio: a parete (orizzontale o verticale)
- Dimensioni (senza staffa): 967,4 mm × 555,9 mm × 40 mm
- Dimensioni (con staffa): 967,4 mm × 555,9 mm × 70 mm
- Dimensioni imballo: 1075 mm × 652 mm × 144 mm
- Peso netto: 9,1 kg
- Peso lordo: 12,5 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × Digital signage
- 1 × Staffa da parete (con confezione di viti)
- 1 × Cavo di alimentazione EU
- 1 × Cavo RS232
- 1 × Telecomando
- 1 × Manuale utente
- 1 × Guida rapida
- 1 × Documentazione normativa e di sicurezza
- 1 × Adesivo logo
- 1 × Etichetta efficienza energetica

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!