MONITOR DIGITAL SIGNAGE 43" 4K 4GB 500 cd/m² - 2X10W SPEAKER

Digital Signage Slim da 43"

Reference: DS-D6043UN-DP

MONITOR DIGITAL SIGNAGE 43" 4K 4GB 500 cd/m² - 2X10W SPEAKER

• Scocca in plastica, cornice sottile e design all-in-one.
• Immagine raffinata, **pannello industriale A+**, motore di **auto-colorazione** e miglioramento dell'immagine.
• Supporta materiali variabili, statici e dinamici, inclusi immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web, video in diretta, chiamata numerica, immagini pop-up, ecc.
• Programmazione flessibile, pianificazioni libere e riproduzione per aree di più materiali con modalità di riproduzione variabili: riproduzione per giorno, per settimana, a ciclo continuo, personalizzata, ecc.
• **Gestione centralizzata**, controllo e gestione remoti di uno o più schermi, incluse accensione/spegnimento programmati, accensione/spegnimento rapido, regolazione programmata di luminosità/volume, anteprima screenshot, rilascio remoto dei programmi e aggiornamenti locali (USB).
• **Gestione permessi organizzativi**, disponibile una struttura a 5 livelli per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti, con supporto alla creazione di utenti personalizzati, assegnazione dei permessi in base al livello utente e modelli di permesso.
• **Sistemi di sicurezza multipli**, verifica a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per prevenire pubblicazioni errate, crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione per prevenire manomissioni, nessuna password predefinita: gli utenti possono attivare e impostare una password iniziale per garantire la sicurezza della stessa.

Modello: DS-D6043UN-DP

DISPLAY

- Dimensione schermo: 43 pollici
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Area attiva di visualizzazione: 941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm
- Passo pixel: 0.2451 (H) mm × 0.2451 (V) mm
- Retroilluminazione: E-LED
- Angolo di visione: 178°(H)/178°(V)
- Luminosità: 500 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 4000:1
- Profondità colore: 10 bit (8 bit + FRC)
- Tempo di risposta: 8 ms
- Gamma colore: 85% NTSC
- Affidabilità: 7 × 24h
- Frequenza di aggiornamento: 60 Hz
- Haze: 25%

SISTEMA INTEGRATO

- Sistema operativo: Android 13
- Processore: Cortex-A55, 4 core, frequenza principale 1.92GHz
- Memoria: 4 GB
- Archiviazione interna: 32 GB EMMC

INTERFACCE

- Ingresso video e audio: HDMI × 3, DP × 1
- Uscita video e audio: LINE OUT × 1, altoparlanti (6Ω 10 W) × 2
- Interfacce di rete: RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1
- Interfacce per trasmissione dati: USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.0 × 1

ALIMENTAZIONE

- Tensione in ingresso: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo in standby: ≤ 0.5 W
- Consumo energetico: 60W (tipico), 120W (massimo)

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura operativa: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
- Umidità operativa: 10% ~ 80% RH (condensazione)
- Temperatura di stoccaggio: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉)
- Umidità di stoccaggio: 10% ~ 90% RH (condensazione)

GENERALE

- Tipi di file supportati: DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG
- Tipo di montaggio: Montaggio a parete (orizzontale o verticale)
- Dimensioni prodotto (L × A × P): 967.4 mm × 555.9 mm × 40 mm (senza staffa posteriore da parete)
  967.4 mm × 555.9 mm × 70 mm (con staffa posteriore da parete)
- Dimensioni imballo (L × A × P): 1075 mm × 652 mm × 144 mm
- Peso netto: 9.1 kg
- Peso lordo: 12.5 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Digital signage × 1
- Staffa posteriore da parete (incluso set bulloni) × 1
- Cavo di alimentazione per Europa × 1
- Cavo RS232 × 1
- Telecomando × 1
- Manuale utente × 1
- Guida rapida × 1
- Informazioni su conformità e sicurezza × 1
- Adesivi logo × 1
- Etichetta efficienza energetica × 1