

.UNITA' CONTROLLO GSM DA RACK PER IL GD-2T*



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: GD-02/DIN

Compositore telefonico e unità di comando GSM per il montaggio su una guida DIN EN 50022 in quadri di comando. Permette il comando facile e il telecomando degli apparecchi collegati. Invia messaggi SMS, segnala l'allarme tramite telefono e attiva i contatti dei relè. Il GD-02/DIN è programmabile tramite comandi SMS o tramite il programma GD-Link gratuito. Per il funzionamento del GD-02/DIN occorre una scheda SIM (non in dotazione).

- 2 ingressi d'allarme, 1 ingresso per sensore termico GD-02T (non in dotazione)
- 1 uscita relè (~ 230 V/16 A), 1 uscita (corrente continua 24 V/0,1 A)
- potenza di commutazione (corrente continua 24 V/0,1 A), max. 16 A
- possibilità di assegnare fino a 10 numeri telefonici per ogni allarme
- alimentazione ~ 230 V/50 Hz/0,5 VA, max. 1,2 VA
- gruppo di continuità interno del GD-02/DIN con batteria ricaricabile fino a 3 ore max. - se manca l'alimentazione esterna
- con l'aiuto del sensore termico opzionale GD-02T serve anche per controllare e regolare la temperatura
- temperatura d'esercizio ammessa -20 °C a +50 °C
- dimensioni 90x36x58 mm

Tipo	Unità composizione e gestione GSM
Frequenza portante	-
Portata max.	-
Temp. di esercizio ammessa	-20 - +50 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/0,5 VA
Dimensioni	90 x 36 x 58 mm
Peso	165 g
Collegamenti	-
Altro	è richiesta una scheda SIM