WEBCAM 4K + MICROFONO + SPEAKER + AI, SUPPORTA PROIEZIONE DONGLE



WEBCAM 4K + MICROFONO + SPEAKER + AI, SUPPORTA PROIEZIONE DONGLE

Reference: IDS-UVC-X28-B

SMART CONFERENCE CAMERA

• Design integrato, plug and play, fotocamera, microfono e altoparlante in un unico dispositivo per soddisfare le esigenze della videoconferenza.
• Fotocamera ultra HD 4K per immagini ad alta definizione durante le riunioni.
• Applicazioni AI come inquadratura automatica e tracciamento del parlante per conferenze efficienti.
• Microfono array e altoparlanti ad alta fedeltà per un’esperienza audio superiore.
• Supporta HDR, regolazione intelligente dei parametri video in ogni condizione di luce per ottenere la migliore immagine di ogni partecipante.
• Compatibilità elevata, adatta alle principali piattaforme cloud per conferenze.
• Copertura privacy automatica per soddisfare i requisiti di riservatezza delle sale riunioni.
• Microfoni integrati a 8 array, raccolta audio fino a 6 m, ideale per sale conferenza piccole e medie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sensore d'immagine: 1/2.8” CMOS a scansione progressiva
- Risoluzione massima: MJPEG: 4K@30 fps (USB3.0), 1080P@30 fps (USB2.0); H.264: 4K@30 fps
- Tempo di esposizione: 10 µs – 33333 µs
- Posizioni preimpostate: Supporta 5 posizioni
- Zoom digitale: 3×
- Lunghezza focale: 2.02 mm
- Campo visivo diagonale: 118.8°
- Campo visivo orizzontale: 109.9°
- Campo visivo verticale: 74.6°
- Apertura: f/2.5
- Tipo microfono: omnidirezionale a 360°
- Distanza di rilevamento: raggio fino a 6 m
- Quantità: 8
- SNR: ≥ 60 dB
- Algoritmi 3A: AEC, ANS, AGC
- Frequenza di campionamento: 48 KHz
- Banda passante efficace (-10 dB): 150 Hz – 18 kHz
- Indicatore LED: Bianco: funzionamento normale; Rosso: standby
- Inquadratura automatica intelligente: la telecamera regola l’angolo di visione in base al numero di partecipanti.
- Tracciamento intelligente del parlante: la telecamera traccia e mette a fuoco automaticamente il parlante durante la conferenza.
- Miglioramento immagine: BLC

- Maschera privacy: elettronica
- Bilanciamento del bianco: automatico, modalità luce diurna, luce naturale, luce calda, lampada al sodio, blocco bilanciamento
- Altoparlante integrato: Hi-Fi 10 W
- Uscita potenza: 10 W
- Interfacce: 1 × HDMI OUT, 1 × RJ45 1000BASE-T (riservata), 1 × USB 3.0 Type-C, 1 × MIC USB, 1 × interfaccia alimentazione
- Alimentazione: DC 12V ± 5%, max 12,06 W
- Dimensioni: 616 × 145 × 104,23 mm
- Condizioni operative: temperatura: 0 °C – 40 °C, umidità: 10% – 90%
- Dimensioni imballo: 727 × 227 × 213 mm
- Peso con imballo: ≈ 5,360 kg
- Contenuto confezione: 1 × Smart Conference Camera, 1 × adattatore alimentazione, 1 × telecomando, 2 × batterie AAA, 1 × cavo USB Type-C 2 m, 1 × adesivo NFC, 1 × staffa da scrivania, 1 × set viti, 1 × scheda con QR code per manuale
- Bluetooth: supporta audio e controllo remoto via Bluetooth
- Risoluzione video in ingresso: 4K@30 fps
- Risoluzione video in uscita: 4K@30 fps, 1080p@60 fps, 720p@60 fps

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!