

CASSA ACUSTICA PASS. 100W/2 VIE SPL 114dB 100V / 8 Ohm IP55 NERA



CASSA ACUSTICA PASS.
100W/2 VIE SPL 114dB 100V
/ 8 Ohm NERA

Reference: CIX6V-B

Diffusore passivo coassiale a gamma intera con modalità ad alta impedenza commutabile

Blaze Audio, produttore di soluzioni audio professionali per il mercato dell'audio installato, ha lanciato il CIX6V, l'ultima aggiunta alla sua pluripremiata serie di diffusori Ci. Progettato appositamente per ambienti commerciali esigenti, il CIX6V offre prestazioni potenti e a gamma completa in un formato compatto e versatile. Con certificazione IP55 e design con driver coassiale, garantisce un suono di livello professionale e una copertura uniforme per musica di sottofondo e in primo piano sia in ambienti interni che esterni mantenendo al contempo un'estetica architettonica.

Dotato di un woofer da 6,5" e di un driver a compressione da 1" in configurazione coassiale, il CIX6V offre una dispersione simmetrica e ampia di 100° x 100° per una copertura ottimale con ingombro minimo. Il suo cabinet brevettato di forma triangolare, i cursori integrati per il montaggio a superficie, il terminale a vite nascosto e il sistema di instradamento dei cavi sul retro consentono un'installazione rapida e senza complicazioni in angoli verticali o orizzontali o su parete—garantendo una finitura pulita, senza staffe e senza connessioni visibili.

Il CIX6V supporta sia configurazioni a 8 ohm che a 70/100 volt, rendendolo ideale per spazi commerciali di medie dimensioni come ristoranti, locali per intrattenimento, hotel, bar, lounge, luoghi di culto e negozi al dettaglio di fascia alta.

Caratteristiche:

- Design coassiale.
- Woofer da 6 ½".
- Driver a compressione da 1".
- Condotto dei bassi accordato.
- Modalità selezionabile 70/100 V / 8 Ω.
- Certificazione IP55.
- Cabinet triangolare in ABS.
- Griglia metallica.
- Montaggio con staffe a slitta incluse o diretto a parete.
- Connessione dei cavi nascosta.
- Terminali a vite.
- Posizionamento: per interni o esterni, pareti/soffitti.
- Compatibile con i subwoofer C8S e C12S di Blaze Audio.
- Accessori: staffa di montaggio a slitta (inclusa con il diffusore).
- Progettato in Danimarca.
- Disponibile in nero o bianco.

Specifiche tecniche:

- Sensibilità SPL / 1W @ 1m: 92 dB
- SPL massimo, a lungo termine: 114 dB
- SPL massimo, di picco: 120 dB
- Risposta in frequenza: 65-20.000 Hz
- Impedenza nominale: 8 Ω
- Dispersione: 100° verticale / 100° orizzontale
- Grado di protezione: IP55
- Amplificatore consigliato 100-200 W
- Dimensioni: 420 x 267 x 190 mm (16,54 x 10,51 x 7,48 in)
- Peso: 5,3 kg (11,7 lb)
- Colore: Nero

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)