

.MODULO GSM PER GD-04



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: GD-04K

MODULO GSM PER GD-04

Compositore telefonico e unità di comando GSM

Il compositore dispone di 4 ingressi di allarme per far partire messaggi SMS e/o chiamate a un massimo di 100 numeri telefonici autorizzati. Oltre a ciò è possibile comandare 2 uscite relé tramite SMS o chiamata telefonica. Il GD-04K è programmabile tramite comandi SMS oppure tramite un portale gratuito in Internet. Per l'uso è richiesta una scheda SIM con richiesta pincode disattivata (non in dotazione).

- 4 ingressi d'allarme
- 2 uscite relé (~ 230 V/5 A)
- alimentazione tramite alimentatore a spina in dotazione
- programmazione tramite contatto USB per PC/Laptop (software GD-Link liberamente disponibile) o tramite comandi SMS
- temperatura d'esercizio ammessa: -10 °C a +40 °C
- dimensioni: 76 x 110 x 33 mm (senza antenna)
- accessori disponibili come opzione:
 - GD-04A: alimentazione d'emergenza
 - AN-05: antenna a stelo per migliorare la portata

Specifiche:

Tipo
Temp. di esercizio ammessa
Alimentazione
Dimensioni
Peso
Collegamenti

Unità composizione e gestione GSM
-10-+40 °C
tram. alimentatore a spina in dotaz.
76 x 110 x 33 mm
271 g
4 ingressi allarme,

2 uscite relé