

# SUBWOOFER PASSIVO LF 2500W NEROSPL 136 db - LF 4 ohms



SUBWOOFER PASSIVO LF  
2500W NEROSPL 136 db - LF  
4 ohms

Reference: BL118SSI-B

## SUBWOOFER PASSIVO LF 2500W NEROSPL 136 db - LF 4 ohms

Progettata da Hugh Sarvis per installazioni di livello professionale, la serie CCA offre prestazioni senza compromessi con due subwoofer di potenza e il nostro pluripremiato diffusore a curvatura costante CCA10i, garantendo una chiarezza audio professionale e una scalabilità senza soluzione di continuità per sale di medie dimensioni e grandi sistemi distribuiti che richiedono soluzioni flessibili e ad alta resa.

### Caratteristiche

- Subwoofer sub-bass ad alta potenza ottimizzato
- 2.500W di risposta impressionante alle basse frequenze
- Pattern di dispersione simmetrico
- Driver a cono da 18" a radiazione diretta in cassa accordata
- Massima resa con minima distorsione e risposta estesa e uniforme alle basse frequenze
- Cassa in betulla baltica a 21 strati con rinforzi interni e pannello frontale da 24 mm
- Configurabile in array cardioidi o end-fire
- Integrazione completa con gli amplificatori Blaze Audio PowerZone™ Connect (3004 o superiori)

### Specifiche tecniche

- Risposta in frequenza (-3 dB): 26 Hz - 150 Hz
- Gamma di frequenza (-10 dB): 18 Hz - 150 Hz
- Filtro passa-alto raccomandato: 20 Hz - 24 dB/oct Butterworth
- Direttività nominale (-6 dB): Omni o cardioide
- Frequenza di crossover raccomandata: 90 Hz (acustico, attivo, esterno DSP)
- Potenza RMS: 2.500W
- SPL massimo @1m: 136 dB (preset Blaze Audio)
- Trasduttore: LF: 18" (457,2 mm)
- Impedenza nominale: 4 ohm
- Cassa: multistrato di betulla baltica, plastiche ingegnerizzate e telaio in alluminio
- Finitura: Rivestimento in poliurea catalizzato a spruzzo in due parti su compensato (nero)
- Griglia: acciaio inox perforato verniciato a polvere
- Utilizzo: esclusivamente indoor
- Connettori: 2 x NL4 Neutrik® speakON® (collegati in parallelo)
- Sospensione/Montaggio: staffa interna con 17 punti di fissaggio filettati da 0,375"
- Dimensioni (A x L x P): 571,5 x 711,2 x 762 mm
- Peso netto: 61,23 kg

- Peso spedizione: 68,03 kg (circa, con imballo)

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)