

SUPREME PRE PHONO CABLE 3X2,5+2X0,22 mm²

Made in Italy

SUPREME PRE PHONO CABLE
3X2,5+2X0,22 mm²



Reference: PHZZ1025

Cavo ibrido professionale di alimentazione e segnale, 3 x 2,5 mm + 2 x 0,22

La nostra nuova ed entusiasmante gamma di cavi è stata scelta per offrire la migliore qualità, utilizzando materiali attentamente selezionati, un design innovativo e la garanzia della produzione 'Made in Italy'. Questo cavo ibrido è ideale per combinare alimentazione e segnale in un unico cavo.

Il modello è composto da un cavo microfonico (due conduttori + schermo) e un cavo di alimentazione da **3 x 2,5mm**. Entrambi i cavi sono avvolti singolarmente in PVC e poi uniti da una guaina esterna in PVC, risultando ultra flessibili e garantendo un'eccellente trasmissione del segnale senza alterazioni.

Caratteristiche tecniche:

- Tipo: Cavo ibrido
- Sezione: 3x2,50 mm² + 2x0,22 mm²
- Cavo segnale:
 - Conduttori: Rame nudo a trefoli
 - Diametro: 7x0,20 mm
 - Isolamento: PE espanso
 - Schermo: Foglio Al/Pet e filo di drenaggio in rame stagnato
 - Diametro esterno: 3,9 mm
- Cavo alimentazione:
 - Conduttori: Rame nudo a trefoli
 - Isolamento: PVC
 - Diametro esterno: 9,9 mm
- Diametro esterno complessivo: 17,3 mm
- Tensione nominale: 300 V
- Tensione di prova: 2,5 kV
- Temperatura operativa: da -15°C a 70°C
- Resistenza alla propagazione della fiamma: Secondo lo standard IEC 332-1
- Conformità: RoHS II, Reach

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)