

ADATTATORE DI USCITA ANALOGICA PER RETI DANTE 2 CANALI

Adattatore Dante I/O,
converte il segnale digitale
in un segnale analogico a 2
canali.



Reference: ZZONEADP0X2

Adattatore Dante I/O, converte il segnale digitale in un segnale analogico a 2 canali.

Dotato di due connettori XLR maschio standard per inviare l'audio ad amplificatori o altoparlanti dalla rete Dante. Design compatto e prestazioni elevate, alimentato tramite PoE.

Supporto audio a 24 bit compatibile con Dante, AES67, 802.3 PoE. Indicatori luminosi di connessione e di data traffic

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Connettori audio	XLR Maschio
Livello massimo segnale	+24dBu
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz ($\pm 0,5$ dB)
Impedenza	20K ohm (bilanciato) - 10K ohm (sbilanciato)
Range dinamico	>100dB
Rapporto segnale/rumore	>100 dB
THD	<0,01% @-4dBu
Sample rate	44.1KHz - 48KHz - 96KHz
Profondità di bit	24
Latenza rete Dante	1, 2 o 5ms (configurabile dal controller Dante)
Network	Dante audio over IP, AES67 RTP
Temperatura di esercizio	-5°C a 55°C
Consumo	3,15W
Dimensioni	34 x 28 x 114mm
Lunghezza cavi	300mm
Peso	145g

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)