DIGITAL SIGNAGE - 55" 4K TOTEM



DIGITAL SIGNAGE - 55" 4K TOTEM

Reference: DS-D6055UN-D/S

Digital Signage Totem da 55 pollici

Struttura in metallo, cornice sottile e design all-in-one, ideale per la visualizzazione di pubblicità all'ingresso di negozi.

Immagine eccellente grazie al pannello industriale A+, con motore di auto-colorazione e miglioramento dell'immagine.

Vetro satinato, **antiriflesso**, per immagini più nitide e angoli di visualizzazione più ampi.

Materiali variabili: supporta materiali statici e dinamici, inclusi immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web, video in diretta, chiamate con numero, immagini a comparsa, ecc.

Programmazione flessibile: pianificazioni libere e riproduzione per aree di più materiali con diverse modalità: riproduzione per giorno, per settimana, a ciclo continuo, personalizzata, ecc.

Gestione centralizzata: controllo e gestione remota di uno o più schermi, con funzioni come accensione/spegnimento programmato, regolazione programmata di luminosità/volume, anteprima schermata, rilascio remoto di programmi e aggiornamenti locali (USB).

Organizzazione dei permessi: sistema di organizzazione a 5 livelli per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti. Supporta la creazione di utenti personalizzati, l'assegnazione di permessi in base al livello utente e l'utilizzo di modelli di permesso.

Salvaguardie di sicurezza multiple: sistema di controllo a 3 livelli per materiali, programmi e pianificazioni per prevenire errori di rilascio, crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione per evitare manomissioni e nessun password predefinita; gli utenti possono attivare e impostare la password iniziale per garantire la sicurezza.

Caratteristiche tecniche:

- Modello prodotto: DS-D6055UN-D/S
- Dimensioni dello schermo: 55 pollici
- Risoluzione: 2160 × 3840
- Area di visualizzazione attiva: 1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
- Pixel Pitch: 0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm
- Retroilluminazione: E-LED
- Angolo di visione: 178°(H)/178°(V)
- Luminosità: 500 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 1200:1
- Profondità di colore: 10 bit (8 bit + FRC)

- Tempo di risposta: 8 ms
- Gamma di colori: 72% NTSC
- Affidabilità: 7 × 24h
- Frequenza di aggiornamento: 60 Hz
- Opacità: 25%
- Rapporto di visualizzazione: 9 : 16
- Tipo di pannello: IPS
- Sistema operativo: Android 13
- Processore: Cortex-A55, 4-core, frequenza principale 1.92 GHz
- Memoria: 4 GB
- Archiviazione integrata: 32 GB EMMC
- Ingresso video e audio: HDMI 2.0 (HDCP 2.2) × 1
- Uscita video e audio: Altoparlante (8Ω 5 W) × 2
- Interfaccia di rete: RJ45 × 1, Wi-Fi (2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1, RS232 in × 1, RS232 out × 1
- Interfaccia di trasmissione dati: USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, BT 5.4 × 1
- Tensione di ingresso: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo in standby: ≤ 0.5 W
- Consumo energetico: 108 W (tip), 155 W (max)
- Ambiente di lavoro
- Temperatura di lavoro: da 0 ℃ a 40 ℃ (da 32 ℉ a 104 ℉)
- Umidità di lavoro: da 10% a 80% RH (Condensazione)
- Temperatura di stoccaggio: da -20 ℃ a 60 ℃ (da -4 ℉ a 140 ℉)
- Umidità di stoccaggio: da 10% a 90% RH (Condensazione)
- Tipo di montaggio: Da pavimento
- Dimensioni del prodotto (L × A × P): 740 (L) mm × 1886 (H) mm × 480 (D) mm□Con supporto□; 727 (L) mm × 1776 (H) mm × 63.8 (D) mm□Senza supporto□
- Dimensioni della confezione (L × A × P): 840 (L) mm × 1895 (H) mm × 155 (D) mm
- Peso netto: 46.5 kg
- Peso lordo: 52 kg
- Contenuto della confezione: Digital signage × 1, supporto × 1, cavo di alimentazione × 1, telecomando × 1, manuale utente × 1, guida rapida × 1, Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza × 1, supporto fissato con vite M8 × 6, chiave × 2, piedino × 4, etichetta di efficienza energetica × 1, ruota girevole × 4, ruota fissata con vite M4 × 16, staffa fissa della base × 2□staffa fissa della base con vite M4 × 4, vite a espansione × 2

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!