SUB DA ESTERNO, 300W IP66



SUB DA ESTERNO, 300W IP66

Reference: HS12T-SUB

SUBWOOFER DA ESTERNO PER PAESAGGI IP66 - 12" 300W

Il subwoofer HS12T della Landscape Series si integra perfettamente nell'ambiente esterno grazie alla sua struttura in composito con colore stampato. Offre una copertura uniforme dei bassi potenti grazie al woofer in polipropilene ad alta escursione e al trasformatore SLCT (Sonance Laminated Core Transformer) regolabile. È classificato IP66 e MIL STD 810, garantendo durata in condizioni ambientali estreme. Offre un montaggio flessibile grazie alle filettature NPS da 1/2" e a un design di montaggio ottimizzato.

Caratteristiche principali

- Design del subwoofer con porta a Flusso Laminare (Laminar Flow Port).
- Trasformatore Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) con selettore regolabile (trasformatore da 300W per subwoofer).
- Classificazione IP66 per durabilità in tutte le condizioni atmosferiche.
- Conforme a MIL-STD-810 per l'umidità (Environmental).
- Filettatura di montaggio per diffusori satellite da 1/2” NPS.

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 12" (305 mm), bordo in gomma Santoprene.
- Gestione della potenza (RMS): 50W min, 375W max.
- Sensibilità: 91 dB (2,83 V/1 m).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 22 Hz - 100 Hz.
- Risposta in frequenza (+/- 10db): Non specificata (solo +/- 3dB fornita, 22 Hz - 100 Hz).
- Materiale cassa: Polietilene a bassa densità (LDPE).
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
    - 70 V / 100 V: 300W, 150W e 75W.
    - Solo 70 V: 38W.
- Certificazioni: Mil Spec 810.
- Dimensioni (L x A x P): 409,96 mm x 409,96 mm x 409,96 mm.
- Peso: 26,63 kg (58,7 lbs).
- Colore: Marrone.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!