

DIFFUSORE A PARETE INVISIBILE 160W



DIFFUSORE A PARETE
INVISIBILE 160W

Reference: IS8T

DIFFUSORE INVISIBILE DA INCASSO SERIE PROFESSIONALE - IS8T

I diffusori invisibili rappresentano l'apice della strategia Sonance "Designed to Disappear". Nel modello IS8T, le alte frequenze sono gestite dalla Motion Flex Technology di Sonance, che include una (Wave Flex Drive Unit) con diaframma a onda flessa e una bobina mobile da 1,75" (44 mm). Le basse frequenze sono prodotte da un Air Flex Woofer con diaframma a impulso d'aria, pilotato da un woofer in fibra di carbonio da 8" (203 mm).

Caratteristiche principali

- L'impedenza nominale di 4 Ohm è adatta a modelli selezionati per uso professionale.
- Il modello IS8T è dotato del trasformatore Sonance Laminated Core Transformer per la selezione del tap 4 Ohm/70V/100V.
- Dispersione sonora a 180 gradi.
- La Motion Flex Technology include un baffle acusticamente isolato, un Air Flex Woofer e una Wave Flex Drive Unit per dettagli e gamma superiori.
- Crossover Sonance CDX Crossover Design: offre calore e dettaglio a tutti i volumi.
- Accetta fino a 3 mm di composto di finitura (topping compound).
- Installabile su cartongesso, intonaci selezionati, carta da parati, pelle e applicazioni in impiallacciatura di legno.
- Sistema Sonance DISC (Depth Identification Sensing Calibration) per misurare e standardizzare finitura e prestazioni.
- Protezione da sovraccarico con due poly switch indipendenti a ripristino automatico.

Specifiche tecniche

- Wave Flex Drive Unit: diaframma a onda flessa da 188cm², bobina mobile da 1,75" (44mm).
- Air Flex Woofer: diaframma a impulso d'aria da 1234cm², woofer in fibra di carbonio da 8"(203mm).
- Gestione della potenza (RMS): 160 watt RMS.
- Sensibilità: 86 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 116 dB (picco).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 40 Hz - 30 kHz.
- Impedenza nominale: 4 Ohm.
- Angolo di dispersione: 170 gradi emisferici fino a 10kHz.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
 - 70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W.
 - Solo 70 V: 7.5W.
- Dimensioni (L x A x P): 408,94 mm x 612,9 mm x 98,04 mm.
- Profondità di montaggio: 86,11 mm.
- Peso: 11,45 kg (25,24 lbs).
- Certificazioni: UL2043, UL1480.

- Colore: Bianco.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)