

# SUB DA ESTERNO INTERRATO 15" 300W IP66



SUB DA ESTERNO  
INTERRATO 15" 300W IP66

Reference: LS15T-SUB

## **SUBWOOFER DA ESTERNO PER PAESAGGI CON INTERRAMENTO VERTICALE - 15" 500W - LS15T SUB**

Il subwoofer LS15T della Landscape Series presenta una struttura in composito con colore stampato che si integra perfettamente nel paesaggio, garantendo una durevolezza che resiste a scheggiature o sbiadimento. Fornisce una copertura uniforme dei bassi potenti grazie al woofer con cono in polipropilene ad alta escursione e al trasformatore SLCT (Sonance Laminated Core Transformer) regolabile. Progettato per un facile interramento verticale, è resistente ai raggi UV, classificato IP66 e MIL STD 810, assicurando prestazioni robuste in condizioni ambientali estreme.

### **Caratteristiche principali**

- Struttura in composito con colore stampato che si integra nel paesaggio e resiste a scheggiature/sbiadimento.
- Design del subwoofer con Porta a Flusso Laminare (Laminar Flow Port).
- Trasformatore Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) con selettore regolabile (trasformatore da 300W per subwoofer).
- Classificazione IP66 per durabilità in tutte le condizioni atmosferiche.
- Conforme a MIL-STD-810 per l'umidità (Environmental).
- Filettatura di montaggio per diffusori satellite da 1/2" NPS.

### **Specifiche tecniche**

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 15" (381 mm), bordo in gomma Santoprene.
- Gestione della potenza (RMS): 50W min, 500W max.
- Sensibilità: 98 dB (2,83 V/1 m).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 20 Hz - 100 Hz.
- Materiale cassa: Polietilene a bassa densità (LDPE).
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
  - 70 V / 100 V: 300W, 150W e 75W.
  - Solo 70 V: 38W.
- Certificazioni: Mil Spec 810.
- Dimensioni (Diametro x P): 540,0 mm x 540,0 mm.
- Dimensioni (L x A x P): 540,0 mm x 852,93 mm x 540,0 mm.
- Peso: 32,98 kg (72,7 lbs).
- Colore: Marrone.

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)