DIFFUSORE DA ESTERNO 4.5" 90W IP66



DIFFUSORE DA ESTERNO 4.5" 90W IP66

Reference: LS4T-SAT

DIFFUSORE SATELLITE DA ESTERNO IP66 - 4.5" 90W

Il diffusore satellite LS4T SAT della Landscape Series è dotato di una struttura in composito con colore stampato che ne garantisce la durabilità e l'integrazione estetica nel paesaggio. Fornisce una copertura uniforme grazie a un woofer da 4,5" e al trasformatore Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) con selettori regolabili per varie installazioni. Essendo parte di un sistema scalabile, assicura prestazioni sonore superiori in qualsiasi ambiente esterno.

Caratteristiche principali

- Struttura in composito con colore stampato per durabilità e integrazione estetica.
- Trasformatore Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) con selettore regolabile (trasformatore da 40W o 60W per i diffusori).
- Griglia del diffusore ad ampia dispersione.
- Classificazione IP66 per durabilità in tutte le condizioni atmosferiche.
- Snodo di montaggio orientabile per un angolo e un posizionamento preciso del diffusore.
- Filettatura di montaggio per diffusore satellite da 1/2” NPS.
- Conforme a MIL-STD-810 per l'umidità (Environmental).

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene stampato a iniezione da 4.5" (114 mm), bordo in gomma Santoprene.
- Tweeter HF: Dome in poliuretano da 1" (25 mm).
- Gestione della potenza (RMS): 5W min, 90W max.
- Sensibilità: 88 dB (2,83 V/1 m).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 75 Hz - 20 kHz.
- Dispersione: Conica di +/- 60 gradi o 120 gradi.
- Cassa: ABS ad alto calore, involucro sigillato non corrosivo.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
    - 70 V / 100 V: 40W, 20W e 10W.
    - Solo 70 V: 5W.
- Certificazioni: Mil Spec 810.
- Dimensioni (Diametro x P): 130,05 mm x 204,98 mm.
- Peso: 2,4 kg (5,3 lbs).
- Colore: Marrone.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!