

DIFFUSORE DA ESTERNO 6.5" 125W IP66



DIFFUSORE DA ESTERNO
6.5" 125W IP66

Reference: LS6T-SAT

DIFFUSORE SATELLITE DA ESTERNO IP66 - 6.5" 125W

Il diffusore satellite LS6T SAT della Landscape Series è dotato di una struttura in composito con colore stampato che ne garantisce la durabilità e l'integrazione estetica nel paesaggio. Equipaggiato con un woofer da 6,5" (165 mm) per un output superiore, fa parte di un sistema scalabile che offre una copertura uniforme e prestazioni eccezionali. Include un trasformatore Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) con selettori regolabili per un'installazione versatile.

Caratteristiche principali

- Struttura in composito con colore stampato per durabilità e integrazione estetica.
- Trasformatore Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) con selettore regolabile (trasformatore da 40W o 60W per i diffusori).
- Griglia del diffusore ad ampia dispersione.
- Classificazione IP66 per durabilità in tutte le condizioni atmosferiche.
- Snodo di montaggio orientabile per un angolo e un posizionamento preciso del diffusore.
- Filettatura di montaggio per diffusore satellite da 1/2" NPS.
- Conforme a MIL-STD-810 per l'umidità (Environmental).

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene stampato a iniezione da 6.5" (165 mm), bordo in gomma Santoprene.
- Tweeter HF: Dome in poliuretano da 1" (25 mm).
- Gestione della potenza (RMS): 5W min, 125W max.
- Sensibilità: 90 dB (2,83 V/1 m).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 55 Hz - 20 kHz.
- Dispersione: Conica di +/- 60 gradi o 120 gradi.
- Cassa: ABS ad alto calore, involucro sigillato non corrosivo.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
 - 70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W.
 - Solo 70 V: 7.5W.
- Certificazioni: Mil Spec 810.
- Dimensioni (Diametro x P): 186,44 mm x 297,18 mm.
- Dimensioni (L x A x P): 188,72 mm x 188,72 mm x 297,18 mm.
- Peso: Non specificato.
- Colore: Marrone.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)

