DIFFUSORE DA ESTERNO 6.5" 120W IP66



DIFFUSORE DA ESTERNO 6.5" 120W IP66

Reference: OMNI-6T

DIFFUSORE OMNIDIREZIONALE DA ESTERNO IP66 - 6.5" 120W

Il Sonance OMNI-6T della Omni Series è un diffusore omnidirezionale full-range progettato per offrire una copertura a 360° grazie a quattro driver wide-band a fuoco diretto da 1,25" (32 mm) e un woofer da 6,5" (165 mm) ad alta escursione. La finitura marrone testurizzata e il fattore di forma ridotto si integrano discretamente nel paesaggio circostante. La robusta costruzione e il grado di protezione IP66 rendono OMNI pronto per quasi tutti gli ambienti esterni.

Caratteristiche principali

- Design interrabile: può essere interrato fino a 8" (203 mm) di profondità, lasciando solo 6" (152 mm) visibili sopra il terreno.
- Costruzione resistente alle intemperie: progettata per gestire temperature estreme, umidità e aria salmastra.
- Quattro driver wide-band da 1,25" (32 mm): offrono i migliori medi e alti della categoria.
- Woofer ad alta escursione da 6,5" (165 mm): per un'eccezionale risposta dei bassi.
- Finitura marrone testurizzata: progettata per mimetizzarsi nella vegetazione e nelle aiuole.
- Trasformatore Sonance Laminated Core Technology (SLCT): prestazioni a piena fedeltà su linee 70V/100V.
- Certificazioni ambientali: Conforme a Mil Spec 810 per l'umidità.

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 6,5" (165 mm), bordo in gomma Santoprene.
- Driver HF: Quattro driver wide-band da 1,25" (32 mm).
- Gestione della potenza (RMS): 120W (potenza di programma continua), 60W (rumore rosa continuo).
- Sensibilità: 88 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 107 dB @ 1 metro (113 dB di picco).
- Angolo di copertura nominale: 360 gradi orizzontali, 160 gradi verticali.
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 60 Hz - 40 kHz.
- Risposta in frequenza (+/- 10dB): 38 Hz – 25 kHz.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
  - 70 V / 100 V: 80W, 40W e 20W.
  - Solo 70 V: 10W.
- Connettore di ingresso: Cavi volanti (Flying Leads).
- Certificazioni: Mil Spec 810; IEC 529; IP66.
- Colore: Marrone.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!