

DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 4" 60W



DIFFUSORE DA INCASSO A
SOFFITTO 4" 60W

Reference: PS-C43RT

DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A DUE VIE - 4" 60W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C43RT della Professional Series presenta una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un adattatore quadrato opzionale, un woofer ad alta escursione e un tweeter orientabile per una copertura sonora precisa. La sua cassa sigillata in metallo include un serracavo, un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. Le certificazioni UL 1480 e UL 2043 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni professionali.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per assicurare longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

Specifiche Tecniche

Woofer LF

Cono in polipropilene da 4" (100 mm), bordo in gomma butilica

Tweeter HF

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid

Gestione della potenza (RMS)

60W (programma), 30W (rumore rosa)

Sensibilità

87 dB (2,83 V/1 m)

SPL massimo nominale

105 dB @ 1 metro (110 dB di picco)

Risposta in frequenza (+/- 3dB)

75 Hz - 20 kHz

Risposta in frequenza (+/- 10dB)

57 Hz – 25 kHz

Impedenza nominale

8 Ohm

Transformer Taps (Selettore di potenza)

70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W

Solo 70 V

3.8W

Connessione di ingresso

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop

Cassa

Sigillata in metallo con attacco antisismico

Certificazioni

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70

Dimensioni (Diametro x P)

160,02 mm x 178,05 mm

Dimensioni foro per incasso (Diametro)

149,23 mm

Peso

2,55 kg (5,63 lbs)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)