

## DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 4" 60W



DIFFUSORE DA INCASSO A  
SOFFITTO A BASSO PROFILO  
- 4" 60W

Reference: PS-C43RTLTP

### DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A BASSO PROFILO - 4" 60W

Il diffusore da incasso a soffitto a basso profilo Sonance PS-C43RTLTP è progettato per spazi ristretti, adattandosi perfettamente sotto i condotti HVAC o nelle cavità con montanti da 2'x4'. Il suo design sottile (solo 87,12 mm) presenta una griglia senza cornice (bezel-less) fissata magneticamente per una facile verniciatura. Dotato di un woofer da 4" (100 mm) e un tweeter orientabile da 1", offre prestazioni audio eccezionali.

#### Caratteristiche principali

- Design a basso profilo con profondità di soli 87,12 mm, ideale per spazi ristretti.
- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

## Specifiche Tecniche

#### Woofer LF

Cono in polipropilene da 4" (100 mm), bordo in gomma butilica.

### **Tweeter HF**

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.

---

### **Gestione della potenza (RMS)**

60W (programma), 30W (rumore rosa).

---

### **Sensibilità**

87 dB (2,83 V/1 m).

---

### **SPL massimo nominale**

105 dB @ 1 metro (110 dB di picco).

---

### **Risposta in frequenza (+/- 3dB)**

75 Hz - 20 kHz.

---

### **Risposta in frequenza (+/- 10dB)**

57 Hz – 25 kHz.

---

### **Impedenza nominale**

8 Ohm.

---

### **Transformer Taps (Selettore di potenza)**

70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W.

---

### **Solo 70 V**

3.8W.

---

### **Connessione di ingresso**

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

---

### **Certificazioni**

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.

---

### **Dimensioni (Diametro x P)**

231,9 mm x 87,12 mm.

---

### **Dimensioni foro per incasso (Diametro)**

209,55 mm.

---

### **Peso**

2,72 kg (6,00 lbs).

---

### **Colore**

Bianco.

---

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)