DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" 100W



DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" 100W

Reference: PS-C61RT

DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO - 6.5" 100W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C61RT della Professional Series è dotato di una griglia magnetica senza cornice (bezel-less) per una facile installazione e integrazione estetica. Include un woofer da 6.5" (165 mm) per bassi profondi e un tweeter da 0,75" per alti nitidi. Grazie alla cassa in UL94V-0, alla gestione dei cavi integrata e a molteplici certificazioni, questo diffusore garantisce sicurezza (certificazioni UL1480A e UL2043) e un'integrazione estetica perfetta.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 6.5" (165 mm), bordo in gomma butilica.
- Tweeter HF: Dome in tessuto da 0,75" (19 mm), raffreddato a Ferrofluid.
- Gestione della potenza (RMS): 100W (programma), 50W (rumore rosa).
- Sensibilità: 91 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 108 dB @ 1 metro (116 dB di picco).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 83 Hz - 20 kHz.
- Risposta in frequenza (+/- 10dB): 60 Hz – 25 kHz.
- Impedenza nominale: 8 Ohm.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
    - 70 V / 100 V: 32W, 16W e 8W.
    - Solo 70 V: 4W.
- Connessione di ingresso: Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.
- Punti di sospensione: Uno, sulla superficie superiore.
- Certificazioni: UL1480A; UL2043; EN 54; NFPA90A; NFPA70; CSA-C22.2 No.205; CSA C22.1.
- Dimensioni (Diametro x P): 231,9 mm x 225,04 mm.
- Dimensioni foro per incasso (Diametro): 209,55 mm.

- Peso: 3,12 kg (6,88 lbs).
- Colore: Bianco.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!