

DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" 100W



DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" 100W

Reference: PS-C63RT

DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A DUE VIE - 6.5" 100W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C63RT della Professional Series presenta una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un adattatore quadrato opzionale, un woofer da 6.5" (165 mm) ad alta escursione e un tweeter orientabile per una copertura sonora precisa. La sua cassa sigillata in metallo include un serracavo, un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. Le certificazioni UL 1480 e UL 2043 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni professionali.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 6.5" (165 mm), bordo in gomma butilica.
- Tweeter HF: Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.
- Gestione della potenza (RMS): 120W (programma), 60W (rumore rosa).
- Sensibilità: 91 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 108 dB @ 1 metro (116 dB di picco).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 65 Hz - 20 kHz.
- Risposta in frequenza (+/- 10dB): 49 Hz - 25 kHz.
- Impedenza nominale: 8 Ohm.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
 - 70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W.
 - Solo 70 V: 7.5W.
- Connessione di ingresso: Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.
- Cassa: Sigillata in metallo con attacco antisismico.
- Certificazioni: UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.
- Dimensioni (Diametro x P): 231,9 mm x 225,04 mm.
- Dimensioni foro per incasso (Diametro): 209,55 mm.

- Peso: 4,25 kg (9,38 lbs).
- Colore: Bianco.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)