DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5"- 120W



DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" 120W

Reference: PS-C63RT

DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A DUE VIE - 6.5" 120W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C63RT della Professional Series presenta una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un adattatore quadrato opzionale, un woofer da 6.5" (165 mm) ad alta escursione e un tweeter orientabile per una copertura sonora precisa. La sua cassa sigillata in metallo include un serracavo, un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. Le certificazioni UL 1480 e UL 2043 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni professionali.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

Specifiche Tecniche

Woofer LF

Cono in polipropilene da 6.5" (165 mm), bordo in gomma butilica.

Tweeter HF

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.

Gestione della potenza (RMS)

120W (programma), 60W (rumore rosa).

Sensibilità

91 dB (2,83 V/1 m).

SPL massimo nominale

108 dB @ 1 metro (116 dB di picco).

Risposta in frequenza (+/- 3dB)

65 Hz - 20 kHz.

Risposta in frequenza (+/- 10dB)

49 Hz – 25 kHz.

Impedenza nominale

8 Ohm.

Transformer Taps (Selettore di potenza)

70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W

Solo 70 V: 7.5W.

Connessione di ingresso

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

Cassa

Sigillata in metallo con attacco antisismico.

Certificazioni

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.

Dimensioni (Diametro x P)

231,9 mm x 225,04 mm.

Dimensioni foro per incasso (Diametro)

209,55 mm.

Peso

4,25 kg (9,38 lbs).

Colore

Bianco.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!