

## DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5"- 120W



DIFFUSORE DA INCASSO A  
SOFFITTO 6.5" 120W

Reference: PS-C63RT

### DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A DUE VIE - 6.5" 120W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C63RT della Professional Series presenta una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un adattatore quadrato opzionale, un woofer da 6.5" (165 mm) ad alta escursione e un tweeter orientabile per una copertura sonora precisa. La sua cassa sigillata in metallo include un serracavo, un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. Le certificazioni UL 1480 e UL 2043 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni professionali.

#### Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

## Specifiche Tecniche

#### Woofer LF

Cono in polipropilene da 6.5" (165 mm), bordo in gomma butilica.

### **Tweeter HF**

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.

---

### **Gestione della potenza (RMS)**

120W (programma), 60W (rumore rosa).

---

### **Sensibilità**

91 dB (2,83 V/1 m).

---

### **SPL massimo nominale**

108 dB @ 1 metro (116 dB di picco).

---

### **Risposta in frequenza (+/- 3dB)**

65 Hz - 20 kHz.

---

### **Risposta in frequenza (+/- 10dB)**

49 Hz – 25 kHz.

---

### **Impedenza nominale**

8 Ohm.

---

### **Transformer Taps (Selettore di potenza)**

70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W

---

Solo 70 V: 7.5W.

---

### **Connessione di ingresso**

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

---

### **Cassa**

Sigillata in metallo con attacco antisismico.

---

### **Certificazioni**

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.

---

### **Dimensioni (Diametro x P)**

231,9 mm x 225,04 mm.

---

### **Dimensioni foro per incasso (Diametro)**

209,55 mm.

---

### **Peso**

4,25 kg (9,38 lbs).

---

### **Colore**

Bianco.

---

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)