# DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" - 120W



DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A BASSO PROFILO - 6.5" 120W

Reference: PS-C63RTLP

## DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A BASSO PROFILO - 6.5" 120W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C63RTLP della Professional Series è caratterizzato da un design con profondità ridotta (solo 111 mm), ideale per l'installazione in spazi ristretti. Presenta una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un woofer da 6.5" (165 mm) ad alta escursione e un tweeter orientabile per un suono preciso. La sua cassa sigillata in metallo include aperture per i cavi (knock-outs), un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. È certificato UL 1480 e UL 2043, garantendo sicurezza e affidabilità professionale.

**Caratteristiche principali**

- Design a basso profilo con profondità di soli 111 mm.
- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

# Specifiche Tecniche

### Woofer LF

Cono in polipropilene da 6.5" (165 mm), bordo in gomma butilica.

**Tweeter HF**

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.

**Gestione della potenza (RMS)**

120W (programma), 60W (rumore rosa).

**Sensibilità**

91 dB (2,83 V/1 m).

**SPL massimo nominale**

108 dB @ 1 metro (116 dB di picco).

**Risposta in frequenza (+/- 3dB)**

65 Hz - 20 kHz.

**Risposta in frequenza (+/- 10dB)**

49 Hz – 25 kHz.

**Impedenza nominale**

8 Ohm.

**Transformer Taps (Selettore di potenza)**

70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W.

Solo 70 V: 7.5W.

**Connessione di ingresso**

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

**Cassa**

Sigillata in metallo con attacco antisismico.

**Certificazioni**

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.

**Dimensioni (Diametro x P)**

280,92 mm x 111,0 mm.

**Dimensioni foro per incasso (Diametro)**

257,18 mm.

**Peso**

4,54 kg (10 lbs).

**Colore**

Bianco

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!