

## DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6.5" 60W



DIFFUSORE DA INCASSO A  
SOFFITTO 6.5" 60W

Reference: PS-C63RTL

## DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO A BASSO PROFILO - 6.5" 120W

Il diffusore da incasso a soffitto Sonance PS-C63RTL della Professional Series è caratterizzato da un design con profondità ridotta (solo 111 mm), ideale per l'installazione in spazi ristretti. Presenta una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un woofer da 6.5" (165 mm) ad alta escursione e un tweeter orientabile per un suono preciso. La sua cassa sigillata in metallo include aperture per i cavi (knock-outs), un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. È certificato UL 1480 e UL 2043, garantendo sicurezza e affidabilità professionale.

### Caratteristiche principali

- Design a basso profilo con profondità di soli 111 mm.
- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

### Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 6.5" (165 mm), bordo in gomma butilica.
- Tweeter HF: Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.
- Gestione della potenza (RMS): 120W (programma), 60W (rumore rosa).
- Sensibilità: 91 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 108 dB @ 1 metro (116 dB di picco).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 65 Hz - 20 kHz.
- Risposta in frequenza (+/- 10dB): 49 Hz - 25 kHz.
- Impedenza nominale: 8 Ohm.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
  - 70 V / 100 V: 60W, 30W e 15W.
  - Solo 70 V: 7.5W.
- Connessione di ingresso: Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.
- Cassa: Sigillata in metallo con attacco antisismico.
- Certificazioni: UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.
- Dimensioni (Diametro x P): 280,92 mm x 111,0 mm.

- Dimensioni foro per incasso (Diametro): 257,18 mm.
- Peso: 4,54 kg (10 lbs).
- Colore: Bianco.

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)