

## WOOFER DA INCASSO A SOFFITTO 8" 300W

SUBWOOFER DA INCASSO A  
SOFFITTO - 8" 300W



Reference: PS-C83RWT/W

### SUBWOOFER DA INCASSO A SOFFITTO - 8" 300W

Il woofer da incasso a soffitto Sonance PS-C83RWT della Professional Series è dotato di una griglia magnetica senza cornice (bezel-less), un adattatore quadrato opzionale e un woofer da 8" (203 mm) a corsa ultra-elevata per bassi potenti. La sua cassa sigillata in metallo include un serracavo, un connettore Euroblock rimovibile e un attacco antisismico. Certificato UL 1480 e UL 2043, assicura sicurezza e un'affidabile estensione delle basse frequenze per l'uso professionale.

#### Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design senza cornice (Bezel-less) per un'estetica pulita e minimalista.
- Griglie opzionali nere, rotonde o quadrate.
- Ritenzione magnetica della griglia per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita.
- Processo di verniciatura semplificato in un solo passaggio.

## Specifiche Tecniche

---

### Woofer LF

Cono in polipropilene da 8" (203 mm), bordo in gomma butilica.

---

### **Gestione della potenza (RMS)**

300W (programma), 150W (rumore rosa).

---

### **Sensibilità**

89 dB (2,83 V/1 m).

---

### **SPL massimo nominale**

110 dB @ 1 metro (116 dB di picco).

---

### **Risposta in frequenza (+/- 3dB)**

50 Hz - 150 Hz.

---

### **Risposta in frequenza (+/- 10dB)**

32 Hz – 300 Hz.

---

### **Impedenza nominale**

8 Ohm.

---

### **70 V / 100 V**

120W, 60W e 30W.

---

### **Solo 70 V**

15W.

---

### **Connessione di ingresso**

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

---

### **Cassa**

Sigillata in metallo.

---

### **Certificazioni**

UL 1480; UL 2043; NFPA 90A; NFPA 70.

---

### **Dimensioni (Diametro x P)**

280,92 mm x 249,94 mm.

---

### **Dimensioni foro per incasso (Diametro)**

257,18 mm.

---

### **Peso**

6,78 kg (14,95 lbs).

---

### **Colore**

Bianco.

---

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)