

## DIFFUSORE PENDENTE 4" 60W NERO

DIFFUSORE PENDENTE 4"  
60W NERO



Reference: PS-P43T/B

## DIFFUSORE A SOSPENSIONE A DUE VIE 4" 60W

Il diffusore a sospensione (pendente) Sonance PS-P43T della Professional Series presenta un design elegante ispirato all'illuminazione, con una griglia monopezzo per un'estetica omogenea. La copertura superiore nasconde l'hardware di montaggio e il cablaggio. È dotato di un woofer da 4" (100 mm) ad alta escursione e di un tweeter orientabile da 1", assicurando un suono preciso e accurato. Le certificazioni UL 1480 e UL 2239 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità professionale.

### Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design elegante e pulito ispirato alle lampade a sospensione.
- Coperchio superiore per connettore e sospensione per nascondere l'hardware.
- Griglia magnetica senza cornice (Bezel-less) per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita montato frontalmente.
- Ferramenta di sospensione fornita in dotazione.
- Disponibile in nero o bianco.

### Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 4" (100 mm), bordo in gomma butilica.
- Tweeter HF: Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.
- Gestione della potenza (RMS): 60 watt (programma), 30 watt (rumore rosa).
- Sensibilità: 87 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 105 dB @ 1 metro (110 dB di picco).
- Angolo di copertura nominale: 120 gradi (conico).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 75 Hz - 20 kHz.
- Risposta in frequenza (+/- 10dB): 57 Hz - 25 kHz.
- Impedenza nominale: 8 Ohm.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
  - 70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W.
  - Solo 70 V: 3.8W.
- Connessione di ingresso: Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.
- Punti di sospensione: Cinque punti, montati in alto.
- Certificazioni: UL 1480, UL 2239, NFPA 70.

- Dimensioni (Diametro x P): 160,02 mm x 279,4 mm.
- Peso: 2,93 kg (6,45 lbs).
- Colore: Nero.

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)