DIFFUSORE PENDENTE 4" 60W NERO



DIFFUSORE PENDENTE 4" 60W NERO

Reference: PS-P43T/B

DIFFUSORE A SOSPENSIONE A DUE VIE 4" 60W

Il diffusore a sospensione (pendente) Sonance PS-P43T della Professional Series presenta un design elegante ispirato all'illuminazione, con una griglia monopezzo per un'estetica omogenea. La copertura superiore nasconde l'hardware di montaggio e il cablaggio. È dotato di un woofer da 4" (100 mm) ad alta escursione e di un tweeter orientabile da 1", assicurando un suono preciso e accurato. Le certificazioni UL 1480 e UL 2239 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità professionale.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design elegante e pulito ispirato alle lampade a sospensione.
- Coperchio superiore per connettore e sospensione per nascondere l'hardware.
- Griglia magnetica senza cornice (Bezel-less) per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita montato frontalmente.
- Ferramenta di sospensione fornita in dotazione.
- Disponibile in nero o bianco.

Specifiche Tecniche

Woofer LF

Cono in polipropilene da 4" (100 mm), bordo in gomma butilica.

Tweeter HF

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.

Gestione della potenza (RMS)

60 watt (programma), 30 watt (rumore rosa).

Sensibilità

87 dB (2,83 V/1 m).

SPL massimo nominale

105 dB @ 1 metro (110 dB di picco).

Angolo di copertura nominale

120 gradi (conico).

Risposta in frequenza (+/- 3dB)

75 Hz - 20 kHz.

Risposta in frequenza (+/- 10dB)

57 Hz – 25 kHz.

Impedenza nominale

8 Ohm.

Transformer Taps (Selettore di potenza)

70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W.

Solo 70 V

3.8W.

Connessione di ingresso

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

Punti di sospensione

Cinque punti, montati in alto.

Certificazioni

UL 1480, UL 2239, NFPA 70.

Dimensioni (Diametro x P)

160,02 mm x 279,4 mm.

Peso

2,93 kg (6,45 lbs).

Colore

Nero.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!