

## DIFFUSORE PENDENTE 4" 60W BIANCO

DIFFUSORE PENDENTE 4"  
60W BIANCO



Reference: PS-P43T/W

### DIFFUSORE A SOSPENSIONE A DUE VIE 4" 60W

Il diffusore a sospensione (pendente) Sonance PS-P43T della Professional Series presenta un design elegante ispirato all'illuminazione, con una griglia monopezzo per un'estetica omogenea. La copertura superiore nasconde l'hardware di montaggio e il cablaggio. È dotato di un woofer da 4" (100 mm) ad alta escursione e di un tweeter orientabile da 1", assicurando un suono preciso e accurato. Le certificazioni UL 1480 e UL 2239 ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilità professionale.

#### Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore Full-fidelity per una tonalità senza compromessi.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design elegante e pulito ispirato alle lampade a sospensione.
- Coperchio superiore per connettore e sospensione per nascondere l'hardware.
- Griglia magnetica senza cornice (Bezel-less) per installazione e rimozione veloci.
- Selettore di potenza regolabile con le dita montato frontalmente.
- Ferramenta di sospensione fornita in dotazione.
- Disponibile in nero o bianco.

## Specifiche Tecniche

---

#### Woofer LF

Cono in polipropilene da 4" (100 mm), bordo in gomma butilica.

---

### **Tweeter HF**

Dome in tessuto da 1" (25 mm), orientabile, raffreddato a Ferrofluid.

---

### **Gestione della potenza (RMS)**

60 watt (programma), 30 watt (rumore rosa).

---

### **Sensibilità**

87 dB (2,83 V/1 m).

---

### **SPL massimo nominale**

105 dB @ 1 metro (110 dB di picco).

---

### **Angolo di copertura nominale**

120 gradi (conico).

---

### **Risposta in frequenza (+/- 3dB)**

75 Hz - 20 kHz.

---

### **Risposta in frequenza (+/- 10dB)**

57 Hz – 25 kHz.

---

### **Impedenza nominale**

8 Ohm.

---

### **Transformer Taps (Selettore di potenza)**

70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W.

---

### **Solo 70 V**

3.8W.

---

### **Conessione di ingresso**

Euroblock a quattro pin con connessioni di uscita in loop.

---

### **Punti di sospensione**

Cinque punti, montati in alto.

---

### **Certificazioni**

UL 1480, UL 2239, NFPA 70.

---

### **Dimensioni (Diametro x P)**

160,02 mm x 279,4 mm.

---

### **Peso**

2,93 kg (6,45 lbs).

---

### **Colore**

Bianco.

---

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)