

DIFFUSORE DA PARETE 4" 60W IP45 NERO



DIFFUSORE DA PARETE 4"
60W NERO

Reference: PS-S43T/B

DIFFUSORE DA PARETE A DUE VIE IP45 - 4" 60W

Il diffusore da parete a due vie Sonance PS-S43T della Professional Series è dotato di un woofer da 4" (100 mm) ad alta escursione e di un tweeter da 1" per un suono pulito e accurato. La cassa, resistente alle intemperie e con grado di protezione IP45, include il sistema di staffe Fast-Mount® di Sonance e una connessione frontale per i cavi, che accelera il processo di installazione e garantisce un aspetto minimalista. Le certificazioni UL1480 e UL2239 assicurano durabilità e sicurezza per l'uso professionale.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore a saturazione ultra-bassa per prestazioni senza compromessi su linee 70V/100V.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design pulito e minimalista, disponibile in nero o bianco.
- Sistema di staffe FastMount® per una facile installazione.
- Connettore del cavo e selettore di potenza posizionati frontalmente.
- Griglia in alluminio verniciato a polvere, resistente alla corrosione.
- Certificazioni di sicurezza UL 1480 e UL 2239.

Specifiche Tecniche

Woofer LF

Cono in polipropilene da 4" (100 mm), bordo in gomma butilica.

Tweeter HF

Dome in tessuto da 1" (25 mm), raffreddato a Ferrofluid.

Gestione della potenza (RMS)

60 watt (programma), 30 watt (rumore rosa).

Sensibilità

87 dB (2,83 V/1 m).

SPL massimo nominale

105 dB @ 1 metro (110 dB di picco).

Risposta in frequenza (+/- 3dB)

75 Hz - 20 kHz.

Risposta in frequenza (+/- 10dB)

57 Hz – 25 kHz.

Impedenza nominale

8 Ohm.

Transformer Taps (Selettore di potenza)

70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W

Solo 70 V

3.8W.

Connessione di ingresso

Euroblock a quattro pin montato frontalmente con connessioni di uscita in loop.

Montaggio

Staffa a U con sistema Sonance FastMount®.

Ambientale

Conforme a MIL-STD-810 per umidità, nebbia salina, temperatura e IEC 529 (IP45).

Dimensioni (L x A x P)

138,94 mm x 234,95 mm x 121,92 mm.

Colore

Nero.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)