

DIFFUSORE DA PARETE 5.25" 90W IP45 NERO



DIFFUSORE DA PARETE 5.25"
90W NERO

Reference: PS-S53T/B

DIFFUSORE DA PARETE A DUE VIE IP45 - 5.25" 90W

Il diffusore da parete a due vie Sonance PS-S53T della Professional Series è dotato di un woofer da 5.25" (130 mm) ad alta escursione e di un tweeter da 1" per un suono pulito e accurato. La cassa, resistente alle intemperie e con grado di protezione IP45, include il sistema di staffe Fast-Mount® di Sonance e una connessione frontale per i cavi, che accelera il processo di installazione e garantisce un aspetto minimalista. Le certificazioni UL1480 e UL2239 assicurano durabilità e sicurezza per l'uso professionale.

Caratteristiche principali

- Sensibilità e prestazioni sonore ai vertici della categoria.
- Eccezionale risposta fuori asse.
- Bobina mobile per carichi pesanti per longevità e affidabilità.
- Trasformatore a saturazione ultra-bassa per prestazioni senza compromessi su linee 70V/100V.
- Vocalizzazione coerente su tutta la gamma di prodotti.
- Design pulito e minimalista, disponibile in nero o bianco.
- Sistema di staffe FastMount® per una facile installazione.
- Connettore del cavo e selettore di potenza posizionati frontalmente.
- Griglia in alluminio verniciato a polvere, resistente alla corrosione.
- Certificazioni di sicurezza UL 1480 e UL 2239.

Specifiche tecniche

- Woofer LF: Cono in polipropilene da 5.25" (130 mm), bordo in gomma butilica.
- Tweeter HF: Dome in tessuto da 1" (25 mm), raffreddato a Ferrofluid.
- Gestione della potenza (RMS): 90 watt (programma), 45 watt (rumore rosa).
- Sensibilità: 88 dB (2,83 V/1 m).
- SPL massimo nominale: 106 dB @ 1 metro (113 dB di picco).
- Risposta in frequenza (+/- 3dB): 70 Hz - 20 kHz.
- Risposta in frequenza (+/- 10dB): 43 Hz - 25 kHz.
- Impedenza nominale: 8 Ohm.
- Transformer Taps (Selettore di potenza):
 - 70 V / 100 V: 30W, 15W e 7.5W.
 - Solo 70 V: 3.8W.
- Connessione di ingresso: Euroblock a quattro pin montato frontalmente con connessioni di uscita in loop.
- Montaggio: Staffa a U con sistema Sonance FastMount®.
- Ambientale: Conforme a MIL-STD-810 per umidità, nebbia salina, temperatura e IEC 529 (IP45).
- Dimensioni (L x A x P): 161,54 mm x 256,03 mm x 144,27 mm.
- Colore: Nero

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)