

ELEVATORE H MAX 4.50M PORTATA 180KG H DA CHIUSO 1.57 M



Reference: ELC-755

Elevatore telescopico progettato e certificato per sollevare carichi fino a 180kg ad un'altezza massima di 4,50 m.

L'elevatore ELC-755 è dotato di doppio sistema di sicurezza, garantendo massima affidabilità durante il sollevamento e la discesa dei carichi.

- Argano con freno automatico AL-KO900 dell'austriaca azienda AL-KO (conforme a direttive CE)
- Sistema ASB (Sistema di bloccaggio automatico di sicurezza)
- Sistema di sicurezza Rack-and-Bolt con bulloni di sicurezza.
- In caso estremo di rottura del cavo, il bullone di sicurezza si innesta nella cremagliera, impedendo la caduta del carico.
- Sistema di sicurezza zip/trigger, self-lubricating pulley (carrucole progettate per funzionare senza la necessità di lubrificazione esterna).
- Rivestimento speciale protettivo epossidico per uso esterno.
- Gambe rettangolari con piastre di appoggio cromate con gommini antiscivolo stampati a iniezione.
- Sistema interno antioscillazione
- Cavo in acciaio antigirevole, anima in acciaio con resistenza 3 volte superiore rispetto la richiesta, sezione con ghiera di rinforzo.

Caratteristiche tecniche

- Elevatore telescopico.
- Base dotata di ruote con freni.
- Altezza max: 4,5 m.
- Capacità di carico: max 180Kg.

SPECIFICHE	ELC-755
Altezza massima	4.5m. - 14ft. 9in.
Carico massimo	180Kg. - 397lb.
Sistema di sicurezza	ASB System (Automatic Safety Blocking System)
Argano	AL-KO 900 (900kg.)
Ingombro	Ø225 cm.
Ruote	4 ruote con freni, montaggio tramite piastra con 4 punti di fissaggio
Misure da chiuso	Altezza: 1,57m. - Base: 45x45cm.
Materiale	Acciaio
Conformità alle normative	EN 17206 (sostituisce DIN 56950-1)

	DGUV 17 e 18, DGUV Standard 115-002 (Ex BGV-C1) 2006/42/CE
Peso netto	79Kg.
Adattatori	Ø 35mm.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)