

DIFFUSORE DA SOFFITTO 3" TRASFORMATORE 100V 6/3/1,5W RMS 86DB IP66

Reference: SKY-3XT



ALTOPARLANTE 3" 100V ADATTO AD AMBIENTI ESTREMI

Il modello SKY-3XT è un altoparlante a soffitto con trasformatore di linea a 100 V, progettato per coniugare estetica e funzionalità nei progetti di ingegneria e installazione di sistemi audio dove si necessita di un trasduttore resistente ad ambienti corrosivi, alte temperature e umidità (sauna).

La sua griglia senza cornice (frameless) e il profilo ribassato in alluminio resistente all'ossidazione offrono una finitura discreta e moderna.

Inoltre, la griglia è rimovibile, bloccabile tramite rotazione e personalizzabile, consentendo di rimuovere e verniciare il logo per adattarlo perfettamente all'ambiente circostante.

| Specifiche Tecniche | |
|---------------------|---|
| Tipologia | Altoparlante da incasso a soffitto con trasformatore di linea a 100 V Calotta posteriore protettiva a cupola Griglia senza cornice (frameless) a profilo ribassato in alluminio resistente all'ossidazione, rimovibile e bloccabile tramite rotazione Logo rimovibile e verniciabile Terminali a connessione rapida ad alta conduttività Gancio per cavo di sicurezza Stabili staffe di montaggio a soffitto con sistema a vite senza fine Protezione contro polvere e acqua Resistente ad ambienti corrosivi, alte temperature e umidità (sauna) |
| Trasduttore | Cono da 3" in polipropilene |
| Copertura | 150°@1kHz (-6 dB) |
| Range di frequenza | 110-17,000 Hz @ -10 dB |
| Potenza nominale | 6W |

| | |
|--------------------------|---|
| Potenza di picco | 12W |
| Max Linear SPL | 91 dB @ max. W/1m Continuous |
| Max SPL | 94 dB @ max. W/1m Peak |
| Tipo di input | Morsetti a scatto rapido da 0.4 a 4mmq |
| Impedenza | 6 W RMS@100 V (1,666 Ohm) 3 W RMS@100 V/70 V (3,333 Ohm/1,633 Ohm) 1.5 W RMS@100V/70 V (6,666/ 3,266 Ohm) 0.75 W RMS@70 V (6,533 Ohm) |
| Sensibilità di ingresso | 83 dB @ 1 W/1 m |
| Materiale del cabinet | PC e ABS (resistente raggi UV) |
| Geometria del cabinet | Rotonda |
| Griglia | Alluminio verniciata a liquido |
| IP rating | IP-66 test according to IEC 60529 Corrosive gas (96 h) test according to IEC 60068-2-60 Humidity (96 h) test according to IEC 60068-2-78 Dry heat (72 h) test according to IEC 60068-2-2 |
| Colore | Bianco RAL9003 |
| Installazione | Soffitto |
| Dimensioni | Totali: 144 mm x 92 mm height Spessore griglia: 5 mm Recessed height: 87 mm Foro di installazione: 117 mm Spessore massimo parete: 30 mm |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ 100°C (96 h) |
| Peso netto | 0.65 Kg |
| Accessori | Template di installazione |

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)