DIFFUSORE DA SOFFITTO 3" TRASFORMATORE 100V 6/3/1,5W RMS 86DB IP66



Reference: SKY-3XT

ALTOPARLANTE 3" 100V ADATTO AD AMBIENTI ESTREMI

Il modello SKY-3XT è un altoparlante a soffitto con trasformatore di linea a 100 V, progettato per coniugare estetica e funzionalità nei progetti di ingegneria e installazione di sistemi audio dove si necessita di un trasduttore resistente ad ambienti corrosivi, alte temperature e umidità (sauna).

La sua griglia senza cornice (frameless) e il profilo ribassato in alluminio resistente all'ossidazione offrono una finitura discreta e moderna.

Inoltre, la griglia è rimovibile, bloccabile tramite rotazione e personalizzabile, consentendo di rimuovere e verniciare il logo per adattarlo perfettamente all'ambiente circostante.

Specifiche Tecniche	
Tipologia	Altoparlante da incasso a soffitto con trasformatore di linea a 100 V Calotta posteriore protettiva a cupola Griglia senza cornice (frameless) a profilo ribassato in alluminio resistente all'ossidazione, rimovibile e bloccabile tramite rotazione Logo rimovibile e verniciabile Terminali a connessione rapida ad alta conduttività Gancio per cavo di sicurezza Stabili staffe di montaggio a soffitto con sistema a vite senza fine Protezione contro polvere e acqua Resistente ad ambienti corrosivi, alte temperature e umidità (sauna)
Trasduttore	Cono da 3” in polipropilene
Copertura	150º@1kHz (-6 dB)
Range di frequenza	110-17,000 Hz @ -10 dB
Potenza nominale	6W

Potenza di picco	12W
Max Linear SPL	91 dB @ max. W/1m Continuous
Max SPL	94 dB @ max. W/1m Peak
Tipo di input	Morsetti a scatto rapido da 0.4 a 4mmq
Impedenza	6 W RMS@100 V (1,666 Ohm) 3 W RMS@100 V/70 V (3,333 Ohm/1,633 Ohm) 1.5 W RMS@100V/70 V (6,666/ 3,266 Ohm) 0.75 W RMS@70 V (6,533 Ohm)
Sensibilità di ingresso	83 dB @ 1 W/1 m
Materiale del cabinet	PC e ABS (resistente raggi UV)
Geometria del cabinet	Rotonda
Griglia	Alluminio verniciata a liquido
IP rating	IP-66 test according to IEC 60529 Corrosive gas (96 h) test according to IEC 60068-2-60 Humidity (96 h) test according to IEC 60068-2-78 Dry heat (72 h) test according to IEC 60068-2-2
Colore	Bianco RAL9003
Installazione	Soffitto
Dimensioni	Totali: 144 mm x 92 mm height Spessore griglia: 5 mm Recessed height: 87 mm Foro di installazione: 117 mm Spessore massimo parete: 30 mm
Temperatura di esercizio	-20ºC ~ 100°C (96 h)
Peso netto	0.65 Kg
Accessori	Template di installazione

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!