

GRIGLIA MAGNETICA PER SERIE SKY 8" - NER



Reference: SKY-8T-SUB

Altoparlante coassiale a due vie da 6" 8ohm 120w rms colore nero

La nuova gamma di diffusori LIGNUM è stata sviluppata per rispondere alle esigenze degli ambienti professionali che richiedono un suono nitido, potente e uniforme, anche in ampi spazi o zone con elevato rumore ambientale. Progettati con un approccio acustico all'avanguardia e un'estetica raffinata, questi diffusori offrono una soluzione versatile ed efficiente per ogni tipologia di installazione audio professionale.

Specifiche Tecniche	
Tipologia	Subwoofer da incasso a soffitto con trasformatore di linea a 100 V. Eccellente risposta alle basse frequenze. Griglia "frameless" a basso profilo in alluminio resistente all'ossidazione. Removibile e dotata di sistema di bloccaggio a rotazione. Il logo è removibile e la griglia è verniciabile. Morsetti a connessione rapida ad alta conducibilità. Sistema anti-caduta per agevolare l'installazione. Gancio per cavo di sicurezza. Staffe di montaggio a soffitto stabili con sistema di serraggio a vite senza fine. Protezione contro polvere e acqua.
Trasduttore	woofer da 8" in polipropilene
Copertura	170°
Range di frequenza	50-200 Hz @ -10 dB / 60-145 Hz @ -3 dB
Potenza nominale	60W RMS 60 W RMS@100 V (166 Ohm) 40 W RMS@100 V (250 Ohm) 30 W RMS@70 V (166 Ohm) 20 W RMS@100 V/70 V (500 Ohm/250 Ohm)

	10 W RMS@70 V (500 Ohm)
Potenza di picco	80W RMS Transformer taps
Max Linear SPL	93 dB (1W/1m) at 2.83 V
Max SPL	114 dB continuous, 120 dB peak
Tipo di input	morsetti a scatto rapido 04-4mmq
Materiale del cabinet	ABS resistente UV
Griglia	alluminio verniciabile
IP rating	IP-44 resistente spray salino EN ISO 9227:2006
Colore	Bianco RAL 9003
Installazione	a soffitto
Dimensioni	306 mm Ø x 125 mm
diametro griglia	7 mm
Recessed height	118 mm
Foro di installazione	273 mm Ø
Spessore massimo della parete	30 mm
Temperatura di esercizio	· Operation: Min: -20° Max: +70°
Umidità	< 95%
Peso netto	3,06Kg
Template di installazione incluso	