SUBWOOFER DA INCASSO A SOFFITTO CON TRASFORMATORE DI LINEA 100 V



Subwoofer da incasso a soffitto con trasformatore di linea a 100 V

Reference: SKY-8T-SUB

Subwoofer da incasso a soffitto con trasformatore di linea a 100 V

Il SKY-8T-SUB è un subwoofer da soffitto da 8 pollici con trasformatore di linea da 100 V, progettato per migliorare le prestazioni a bassa frequenza nei sistemi audio professionali e di diffusione sonora. È dotato di un diaframma in polipropilene da 8 pollici e di un filtro passa-basso LC, con una risposta in frequenza di 50–200 Hz (-10 dB). La sua griglia in alluminio a basso profilo di colore bianco RAL 9003 consente un'integrazione discreta nel soffitto, mantenendo al contempo prestazioni stabili durante il funzionamento continuo.

Specifiche Tecniche

Trasduttore

woofer da 8” in polipropilene

Copertura

170°

Range di frequenza

50-200 Hz @ -10 dB / 60-145 Hz @ -3 dB

Potenza nominale

60W RMS60 W RMS@100 V (166 Ohm)40 W RMS@100 V (250 Ohm)30 W RMS@70 V (166 Ohm)20 W RMS@100 V/70 V (500 Ohm/250 Ohm)10 W RMS@70 V (500 Ohm)

Potenza di picco

80W RMS Transformer taps

Max Linear SPL

93 dB (1W/1m) at 2.83 V

Max SPL

114 dB continuous, 120 dB peak

Tipo di input

morsetti a scatto rapido 04-4mmq

Materiale del cabinet

ABS resistente UV

Griglia

alluminio verniciabile

IP rating

IP-44 resistente spray salino EN ISO 9227: 2006

Colore

Bianco RAL 9003

Installazione

a soffitto

Dimensioni

306 mm Ø x 125 mm

diametro griglia

7 mm

Recessed height

118 mm

Foro di installazione

273 mm Ø

Spessore massimo della parete

30 mm

Temperatura di esercizio

Min: -20°

Max

+70°

Umidità

< 95%

Peso netto

3,06Kg

Template di installazione

incluso

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!