

PANNELLO DUE INGRESSI MIC/LINE DANTE NERSCATOLA QUADRATA

Reference: W-DANTE-22X



Pannello a parete con tecnologia DANTE 2 IN e 2 OUT

Il W-DANTE-22X è un pannello a parete progettato per offrire un'integrazione efficiente e professionale in sistemi audio digitali basati su tecnologia Dante. Il suo robusto telaio in metallo e l'alimentazione PoE consentono un'installazione semplice e duratura in ambienti professionali, rendendolo la soluzione ideale per installazioni fisse che richiedono un collegamento diretto tra dispositivi audio analogici e reti audio su protocollo IP.

Specifiche Tecniche	
Tipologia	Pannello a muro con DANTE
Range di frequenza	20 - 20,000 Hz (+/- 0.2 dB)
Max Linear SPL	(tipo di misura)
Max SPL	(tipo di misura)
Tipo di input	2 IN bilanciati MIC/LINE connettore combo XLR f + Jack 6.3mm RJ-45
Tipo di output	2 uscite linea bilanciate XLR m
Signal level	Maximum 2 V RMS (6 dBV) / 100 Ω
Sensibilità di ingresso	Mic* signal level: 100 mV RMS (-20 dBV) / 20 k Ω
Line signal level	1 V RMS (0 dBV) / 20 k Ω
Sampling rate	48Khz/24bit
Power socket	
Tensione di alimentazione	PoE (802.3af) 6W

Colore	Nero
Dimensioni (A x L x P)	
Temperatura di esercizio	0-40°C
Peso netto	0.8Kg
Accessori	Scatola d'installazione in metallo