# LEDWALL MODULE P0,7mm COB INDOOR SET 4 PZ PER CABINET 16/9 ULTRA



Reference: DS-D4007BW-2FB/A

## LEDWALL DS-D4007BW-2FC – cabinet da 600*337.5mm (O-STD)

- **TECNOLOGIA:** Flip-Chip COB
- **Grado di protezione:** IP65 front, IP40 Rear
- **Dimensioni singolo cabinet:** 600 × 337,5 mm

- Il sistema di visualizzazione e controllo è completamente auto-sviluppato, garantendo **stabilità, sicurezza e controllo.**
- Cabinet in alluminio pressofuso altamente integrato e compatibile con un **design semplice e leggero.**
- Facile smontaggio dei moduli LED, alimentatore e scheda ricevente accessibili dal davanti (sotto i moduli LED) grazie al **design ad alta precisione in alluminio pressofuso.**
- Le saldature sono eseguite con materiali privi di piombo e non tossici, che **non arrecano danni al corpo umano o all'ambiente.**
- Identificazione automatica delle immagini ad alta luminosità e complesse, con regolazione della luminosità nelle singole zone grazie agli **algoritmi dinamici del motore grafico.**
- L'immagine risulta morbida, confortevole da guardare e di qualità superiore, con una riduzione del consumo energetico.
- Rimozione automatica dell'umidità per proteggere il pannello LED dai danni causati dall'acqua, ideale in ambienti umidi o in caso di inutilizzo prolungato.
- Supporta **diversi metodi di regolazione** dei parametri dello schermo tramite telecomando, tablet e software per browser.

MODELLO DEL PRODOTTO

- Modello del Prodotto: DS-D4007BW-2FC
- Tipo di Prodotto: Display LED a colori per interni con pixel pitch ultra fine: 0,7 mm

CABINET

- Passo Pixel: 0,78 mm (0,037")
- Categoria Passo Pixel: P0.7
- Configurazione Pixel: Flip-chip COB
- Densità Pixel: 1.638.400 punti/□
- Composizione Moduli: 2 × 2 per ciascun cabinet
- Dimensioni (L × A × P): 600 mm × 337,5 mm × 29,3 mm
- Risoluzione:768 × 432 pixel
- Area: 0,2025 □

- Peso: 3,4 kg
- Materiale del Cabinet: Alluminio pressofuso
- Metodo di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti

MODULO

- Dimensioni: 300 mm × 168,75 mm
- Risoluzione Modulo: 384 × 216

DISPLAY

- Luminosità DOPO Bilanciamento del Bianco: 600 cd/□
- Temperatura Colore: 1.700-15.000 °K, regolabile
- Angolo di Visione: 160° (H)/160° (V)
- Rapporto di Contrasto: 6.000:1
- Uniformità del Colore: ≤ ± 0.003 (Cx; Cy)
- Uniformità di Luminosità: ≥ 97□

PRESTAZIONI DEL PROCESSING INTERNO

- Metodo di Drive: Corrente Costante
- Frequenza dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza di Refresh: 3.840 Hz
- Livelli dei Grigi: scala a 18 bit

ALIMENTAZIONE

- Consumo Massimo: ≤ 420 W/□ (600nits)
- Consumo Medio: ≤ 140 W/□
- Tensione in Ingresso: 100~240 VAC ± 10□

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura di Lavoro: -10 ℃ a 40 ℃ (14 ℉ a 104 ℉)
- Umidità di Lavoro: 10% a 90% RH (senza condensa)
- Temperatura di Stoccaggio: -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉)
- Umidità di Stoccaggio: 10% a 90% RH (senza condensa)

GENERALE

- Dimensioni Imballo (L × A × P): 722 mm × 438 mm × 193 mm (28,425 '' × 17,244 '' × 7,598 '')
- Accessori inclusi: Informazioni sulla conformità normativa e sicurezza × 1; Viti, chip LED, IC driver, lamierini di ferro
- Peso Lordo: 4,56 kg (1 confezione in 1 scatola)
- Peso Netto: 3,4 kg
- Supporti modulari per fissaggio a parete (portante): DS-DL116033W 1*1; DS-DL126033W 1*2; DS-DL226033W 2*2

## Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!